

上海西门子代理ET200M接口模块IM1513PN标准型

6ES7151-3AA23-0AB0

产品名称	上海西门子代理ET200M接口模块IM1513PN标准型 6ES7151-3AA23-0AB0
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海西门子代理ET200M接口模块IM1513PN标准型 6ES7151-3AA23-0AB0

6ES7151-3AA23-0AB0(EAN: 4025515076339 / UPC: 662643400885)ET200S, IM151-3 PN ST
INTERFACEMODULE

产品信息细节

技术数据

CAX数据

技术数据*** 备件 *** SIMATIC DP，接口模块 IM 151-3 PN ST，用于 ET 200S 传输速率 100MBit/s 多 63 个电源模块，电子模块 或电动机起动器模块 至 2m 宽度以下可连接；2个总线连接通过 RJ45 包括端子模块一般信息产品类型标志IM 151-3 PN ST配置控制通过数据组是电源电压电源和电压断路跨接 停电/断电跨接时间20 ms输入电流来自电源电压 1L+，大值200 mA功率损失功率损失，典型值3.3 W地址范围地址容量 输入端256 byte 输出端256 byte接口PROFINET 接口数量1传输速率，大值100 Mbit/s1. 接口自动协商是自动交叉是物理接口 RJ 45（以太网）是 端口数量2PROFINET IO 设备服务— IRT是— 按优先级启动是— 共享设备是— 共享设备中的 IO 控制器的大数量2协议PROFINET IO 支持的协议是协议（以太网） SNMP是 LLDP是 ping是 ARP是冗余模式气液冗余— MRP是报警/诊断/状态信息诊断显示 LED LINK-LED是 总线故障 BF（红色）是 累积故障

SF（红色）是 24 V 电源电压监测 ON（绿色）是电位隔离在背板总线和电子元件之间否在电源电压和电子元件之间否在以太网和电子元件之间是绝缘绝缘测试，使用500 V标准、许可、证书CE 标记是UL许可是环境要求运行中的环境温度 小值0 ° C
大值60 ° C尺寸宽度60 mm高度119.5 mm深度75 mm重量重量，约150 g