

鸿蝶Y42X弹簧活塞式减压阀 碳钢 不锈钢 DN300

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 鸿蝶Y42X弹簧活塞式减压阀 碳钢 不锈钢 DN300 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

品概述：

Y42X弹簧活塞式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)

壳体试验压力(Mpa)*

密封试验压力(Mpa)

高进口压力(Mpa)

出口压力范围(Mpa)

压力特性偏差(Mpa) P2P

流量特性偏差(Mpa)P2G

渗漏量

工作温度

主要零件材料表：

零件名称

阀体阀盖底盖

阀座

阀瓣

阀杆

缸套

活塞

O型圈

密封圈

膜片

调节弹簧

流量系数(Cv) :

DN

Cv

1.6-4.0MPa主要外形及连接尺寸 :

公称通径

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500