

金黄色防锈油，快干金属防锈油

产品名称	金黄色防锈油，快干金属防锈油
公司名称	天津市荣邦化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	西青区中北镇溪清苑7-4-902
联系电话	022-58011985 18920873667

产品详情

硬膜防锈油 金黄色硬膜防锈油 无色防锈油 快干金属防锈油

天津荣邦化工金属防锈油生产销售：RB-505 【用途：精密零件、汽车零件、机械部件、轴承零件、合金冲压件、有色和黑色金属件等】蓝色防锈油 红色防锈油

一、硬膜防锈油：是由防锈剂、树脂、溶剂油、助剂等多种材料复配生产。干燥后颜色有：无色透明膜、有色透明膜、金黄色膜三种。可采用浸泡、刷涂、喷涂在需防锈保护的金属表面，干燥后在金属表面形成不粘手干膜，保持部件原有面貌和增加光亮，可作中长期保护金属表面不蚀不锈。

二、产品用途：

适用于：精密零件、汽车零件、机械部件、轴承零件、合金冲压件、碳钢和铸铁配件等金属材料作中、长期防锈处理。防锈期因环境、湿度、腐蚀性成分的差异而不同，金属件在干燥仓储条件下，通常可使工件防锈期达到1~2年。

三、防锈油理化指标：

外观颜色：红棕色液体 密度：0.95 ± 0.1

气 味：溶剂味 油膜厚：0.5 ~ 3 (mm)

干燥时间：1-5分钟（快干）

四、使用方法：

（1）涂油之前须将金属清洗处理，表面无污物和水份，涂油时必须戴橡胶手套。

(2) 本品在常温下小金属件可采用浸泡、喷涂、刷涂处理均可；浸泡处理时工件直接放入防锈油中浸泡0.2~1分钟，取出在槽液上空沥干燥，密封包装。

(3) 大件可采用：喷涂、刷涂等方式处理使用，保证金属表面均有涂上防锈油且油膜均匀。

五、使用时注意事项：

- 1.防锈油贮存时应注意通风、防火，应加盖密封。
- 2.为使防锈时间更长，请勿将防锈后之工件在高温，具腐蚀及露天条件下存放。
- 3.使用时要等膜干了后包装使用。
- 4.使用本品时，应将工件表面锈迹、油污清洗干净。
- 5.若不慎溅入眼睛，用流动清水冲洗干净。

六、防锈油包装贮存：

- 1、包装：30公斤/桶；200kg/铁桶。按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。
- 2、贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期两年。