

HZ25D系列组合开关

产品名称	HZ25D系列组合开关
公司名称	温州长信电器开关厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇凌云路5号
联系电话	0577-62771997 13806602306

产品详情

温州长信电器开关厂：<http://www.cansen.com>

组合开关上方正中，有危险报警闪光灯按钮，向下按即可打开危险报警闪光灯

应用

汽车组合开关，一般右面是灯光，拧一个行程是近光，拧两个行程是远光，在原始状态上抬是瞬间远光（超车灯或者叫警示灯）。左面是雨刮器，下扳动一个行程是连续状态，扳动两个行程是间断状态，上抬是雨刮喷水。关有单极、双极、三极、四极几种，额定持续电流有10、25、60、100a等多种

组合开关——在电气控制线路中，一种常被作为电源引入的开关，可以用它来直接启动或停止小功率电动机或使电动机正反转。局部照明电路也常用它来控制。组合开关有单极、双极、三极、四极几种，额定持续电流有10、25、60、100a等多种。

外形和结构见图1-1，组合开关沿转轴4自下而上分别安装了三层开关组件，每层上均有一个动触头8、一对静触头9及一对接线柱1，各层分别控制一条支路的通与断，形成组合开关的三极。当手柄3每转过一定角度，就带动固定在转轴上的三层开关组件中的三个动触头同时转动至一个新位置，在新位置上分别与各层的静触头接通或断开。

根据组合开关在电路中的不同作用，组合开关图形与文字符号有两种。当在电路中用作时的图形文字符号

a) 单极 b) 双极 c) 三极