

由壬标准 由壬 河北初芒

产品名称	由壬标准 由壬 河北初芒
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

分享由壬的结构构造方式

由壬的结构关键由四部分组成：由壬公头，由壬母头，拧紧翼母，密封环由壬公头也称之为球形衔接头，由壬母头称之为喇叭口衔接头，公头与母头应用拧紧翼母互相衔接，由壬标准，运用公头密封性槽上的密封环展开密封性进而产生一套总体的衔接头。

在这须留意的是密封环的资料，在运输压裂液等腐蚀或是高温的液体的状况下要选用资料的硫化橡胶而且耐腐蚀橡胶软管或蒸汽胶管应用。在运输油基沙浆的状况下选用资料的硫化橡胶。密封环资料的选择很重要，这立刻关联到高压由壬的运用期和管道。

要常常维修，觉察有一定的破坏要立刻维修或拆换，防止在工作中全过程中出现难题，高低压由壬，那般会产生更高的损伤。在操作过程中仅有把握了高压听凭的各层面学问，由壬法兰，才能够把工作中全过程中的平安隐患降至很低，进而为大家产生更高的经济效益。

高压由壬在许多工作上常应用的商品，可运用于气体、水、油、沙浆或酸性气体应用场所还可以用以压裂、阻塞和压井管道。

锤击由壬的耐高温技术指标

耐高低温性能。锤击由壬可以在零下45度零上180度的环境中使用，在超高温环境中使用的情
况下一般是用来输送热水或者饱和蒸汽时锤击由壬的密封圈要更换为与蒸汽胶管同样材质的三元乙丙橡
胶。

以上就是关于锤击由壬型号FIT206，由壬，FIG602，FIG1002，FIG1502的连接方式和用途的一些
简单说明，后面的文章我们要和大家分享锤击由壬的结构和锤击由壬组成部分的详细说明和它的一些特
点。

由壬维修与保养

- 1、软管接头与由壬螺纹连接部位出现泄漏问题，可以使用管钳活扳手再次扭紧，或重新缠绕密封带扭紧。
- 2、由壬公头与母头出现泄漏问题时旋紧压紧螺母或更换密封圈。
- 3、接头在存放不使用时应在螺纹和公母头接触部位涂上防锈油，以免生锈影响使用。密封圈存放超过1.5年以上应更换新的。

国外的没有标准，具体螺纹尺寸如下

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1"-1502由壬 | 连接螺纹 2 15/16-3 1/2Acme-2G (爱克母) |
| 2"-602由壬 | 连接螺纹 3 13/16-3Stub Acme-2G (短牙爱克母) |
| 2"-1502由壬 | 连接螺纹 4 1/8-3Acme-2G (爱克母) |
| 2 1/2"-1502 由壬 | 连接螺纹 4 7/8-3Acme-2G (爱克母) |
| 3"-602由壬 | 连接螺纹 5 3/8-3 Stub Acme-2G (短牙爱克母) |
| 3"-1502由壬 | 连接螺纹 5 3/8-3 1/2Acme-2G (爱克母) |
| 4"-602由壬 | 连接螺纹 6 1/4-3Stub Acme-2G (短牙爱克母) |
| 4"-1003由壬 | 连接螺纹 6 7/8-4Acme-2G (爱克母) |

由壬标准-由壬-河北初芒(查看)由河北初芒管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北初芒管业有限
公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一
起飞跃，共同成功!