

节水灌溉 高配内镶圆柱滴灌管设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 节水灌溉 高配内镶圆柱滴灌管设备 |
| 公司名称 | 莱芜市富利达塑料科技开发中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 莱芜市张家洼银龙工业园 |
| 联系电话 | 86-06345608366/5608566/5608766 13906340351 |

产品详情

设备简介：

yzdgg高配为本公司现阶段内镶圆柱设备中的最佳型号，是本公司针对要求产量高、速度快的顾客所专门设计研发的设备。本设备经过试验各项指标均已达到能以最低能耗安全生产的标准。本设备现已销售50余台，甚至远销阿根廷等国家，且反映良好。

设备配置（红色数据是与其余本类设备主要区别）：

| 名称 | 型号/规格 | 产地/材质 |
|----|-------|--------|
| 螺杆 | 65/33 | 双合金，舟山 |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 主电机功率 | 45kw | 济新 |
| 减速箱 | 200 | 常州 |
| 换网器 | 液压换网 | 广东 |
| 筛选机 | 600 | 专有 |
| 滴头输送机 | 爱默生变频器 | 美国 |
| 滴头计量器 | 台达伺服 | 专有 |
| 滴头排列器 | 16、20 | 专有 |
| 真空箱 | 6米 | 不锈钢 |
| | | |

| | | |
|-----------|----------|------|
| 冷却水箱 | 4m*2 | 专有 |
| 吹干系统 | 空气吹干 | 专有 |
| 牵引机（变频驱动） | 1200mm*2 | 专有 |
| 打孔机 | 伺服打孔（双孔） | 专有 |
| plc | 西门子 | 德国 |
| 触摸屏 | 西门子 | 德国 |
| 伺服电机 | 台达 | 台湾 |
| 温控表 | rkc | 日本 |
| 接触器 | 正泰 | 中国名牌 |
| | | |

| | | |
|------------|------------|----|
| 气缸 | 亚德客 | 台湾 |
| 名称 | 性能参数 | |
| 生产速度 | 30-80m/min | |
| 滴头最大筛选输送速度 | 300个/min | |
| 滴头镶入速度 | 300个/min | |
| 滴头间距 | 100-1000mm | |
| 牵引机速度 | 1-80m/min | |
| 打孔速度 | 240个/min | |
| | | |

| | |
|-------|-------------------|
| 生产线总长 | 24m |
| 生产线宽度 | 1.5m |
| 中心 | 1m |
| 额定功率 | 65kw |
| 外形尺寸 | 24m*1.5m*2 m |
| 重量 | 5500kg |
| 生产管径 | 6mm , 12mm , 16mm |
| 管材厚度 | 0.3-0.9mm |
| 生产原料 | ldpe , hdpe , 线型 |

注意：在本公司三种机型中，只有本型号（高配）设备可进行6孔打孔。

我们选择配件的理由：

- 1.舟山双合金螺杆：众所周知舟山是国内螺杆的最佳产地，螺杆双合金处理，可增加螺杆使用寿命。
- 2.济新电机：因原来本公司在国内各处采购的品牌电机总是出现假冒伪劣产品，且铜线多不达标，更有甚者以铝线代替，导致质量隐患。故本公司特与济南知名电机厂商济新合作，由其特供本公司电机，以保证电机质量。
- 3.此外，爱默生、台达、西门子、rkc等为国内外知名电器品牌，所以我们选择其品牌的电器配件。

设备特点：

- 1.采用计算机系统控制，触摸屏操作，生产稳定，操作方便，节能高效。
- 2.滴头上料、筛选排序、输送镶入、出管、打孔、收卷同步完成，自动化程度高。

3.挤出机螺杆采用双合金材料，坚固耐用，挤出均匀。

4.挤出模具和定型冷却装置结构独特，是用特殊材质制造，定径尺寸稳定。

5.牵引机采用变频调速，能适用于各种工艺速度要求。

6.打孔机为机械打孔，打孔速度快，运行稳定。

7.安装、使用、维护操作方便。操作简单 简化操作是我们 改型的主要目的。几年来我们先后设计了国内第一个侧拉式换网装置，第一个降低了挤出机高度，最近申报的18项专利中，就有4项是如何啊操作的专利。

产品应用

1.适用于水资源和劳动了缺乏地区的大田作物、果园、树木绿化。

2.广泛用于温室、大棚、露天种植和绿化工程。

3.适用于丘陵山地。

4.适合作物：蔬菜、花卉、果树、苗木、葡萄、大田等经济作物及大田农作物。

5.广泛用于温室、大棚、露天种植和绿化工程等多项领域的灌溉。