

# 310MoLN管耐高温多少度

产品名称	310MoLN管耐高温多少度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

一、介绍：310MoLN是为高温氨基酯溶液，如尿素生产而特别研制的奥氏体不锈钢。310MoLN在高温氨基酯溶液中都有很强的耐腐蚀性，对在尿素设备高压部位的高温氨基酯环境中产生的局部腐蚀有很强的抵抗力。奥托昆普310MoLN在休伊试验中的重量损失和局部腐蚀都很少。725LN是全奥氏体结构并且非金属杂质含量很少，主要用于尿素生产设备制造310MoLN亦即25-22-2尿素钢（725LN），与724L相比，该种不锈钢Cr、Ni含量更高，同时C及S、P含量更低，在固溶处理后得到全奥氏体组织，对尿素介质具有更好的耐腐蚀性能。抗拉强度：b 540Mpa。延伸率：40%密度：7.9g/cm<sup>3</sup>

二、性能在高温氨基酯溶液中都有很强的耐腐蚀性，对在尿素设备高压部位的高温氨基酯环境中产生的局部腐蚀有很强的抵抗力。

三、用途310MoLN常用于二氧化碳汽提塔的汽提管和分布管和其他尿素生产设备。

四、类似牌号UNSS31050, EN1.4466, 00Cr25Ni20Mo2N, 25-22-2尿素钢

五、化学成分（%）C 0.030,Mn 2.00,P 0.030,S 0.015,Si 0.50,Ni=20.5~23.5,Cr=24.0~26.0,Mo=1.6~2.6,N=0.09~0.15,Fe=余量

六、相关技术标准IASTMA 240StandardSpecificationforChromiumandChromium-NickelStainlessSteelPlate,Sheet,andStripforPressureVesselsandforGeneralApplicationsIASTMA182-A182M-13StandardSpecificationforForgedorRolledAlloyandStainlessSteelPipeFlanges,ForgedFittings,andValvesandPartsforHigh-TemperatureService

七、可提供产品形态板材，棒材、管材、法兰、管件等

八、交货期板材有大量进口现货，棒材一般4周内交货，法兰管件等协商确认交货期。&n

### 310MoLN 【选择与我合作的好处】

310MoLN 选择与我合作，那是您英明正确的选择，因为我们与众不同，独具优势：

- （1）、310MoLN因为我们专业：我们专营特钢8年，所以专门的事，要找专业的人；
- （2）、310MoLN因为我们库存充足：常备库存万吨，能满足您的需求；
- （3）、310MoLN因为我们保质保量：所有货源渠道均正宗，有据可查；
- （4）、310MoLN因为我们价格有优势：我们有专门的团队研究钢材价格涨跌，能把握最好的进货时机，以优势的价格跟钢厂进货，所以价格在同行中有足够的竞争力；
- （5）、310MoLN因为我们承诺：jiayi赔十，可写进合同，保障您的权益。