

透明级 耐水解TPE 美国杜邦 3078注塑级 高抗冲 耐低温

产品名称	透明级 耐水解TPE 美国杜邦 3078注塑级 高抗冲 耐低温
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	30.50/千克
规格参数	TPE:透明级 耐水解 3078:高抗冲 耐低温 美国杜邦:注塑级
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

优良的粘结性及表面耐刮白性。硬度范围：25~90A,粘结PP的TPE,TPR可以提供硬度15A的材料。

产品系列TEU-CA，硬度范围60~90A.参考物性表（由于涉及不同的硬度物性及牌，相关数据为一范围）
比重1.03~1.06 熔指4~10g/10min(190 ,2.16kg) 拉伸强度11~13MPa(100m/min) 拉伸伸长率600~750（%）特性 可与PC、PC+ABS材料重叠注塑，包覆成型，两种材料具有优良的粘合性。

本提供套TPE料。 提供柔和的触感。优点 优良的流动性和加工性能，适合大面积薄厚度（0.6~1mm）套包胶，成型脱模性较好。 优良的耐刮花性，表面不容易起划痕。成分SEBS,极性改性剂，功能助剂，加工油等等。包装 典型包装为25千克/包。

包装袋外硬质牛皮纸内衬PP编织袋。储存及保质期 本产品请存放于阴凉干燥的场所，原包装打开取料后，请及时封闭好，以免水分和混入杂质，影响产品品质。TEU-CA产品的保质期为6~12个月。应用各种双色双物料套（通常硬胶为PC），以及其他各种需要包胶PC,PC+ABS,ABS品。

Fremragende vedhftning og overfladebestandighed mod ridser. Hrdhedsomrde: 25-90A, TPE bundet til PP, TPR kan give materialer med en hrdhed p 15A.

Produktserien TEU-CA har et hrdhedsomrde p 60 ~ 90A. Se den fysiske egenskabstabel (p grund af forskellige hrdhedsegenskaber og mrker, de relevante data er et omrde) Specifik tyngdekraft 1.03 ~ 1.06 Smeltetfinger 4 ~ 10g / 10min (190 , 2.16kg) Trkstyrke 11 ~ 13MPa (100m / min) Trkforlngelse 600 ~ 750 (%) egenskaber Det kan overlappes med PC, PC + ABS materialer til sprjtestbning, indpakning stbning, og de to materialer har fremragende vedhftning.

Dette giver et st af TPE materialer. Giv en bld touch. Fordele Fremragende flydende og bearbejdningsydelse, velegnet til stort areal og tynd tykkelse (0,6-1mm) kabineklbemiddel, med god stbning og demontering ydeevne. Fremragende ridsemodstand, og overfladen er ikke tilbjeelig til ridser. Ingredienser: SEBS, polre modifikatorer, funktionelle tilstningsstoffer, forarbejdningsolier osv. Den typiske emballage er 25 kg pr. pakke.

Hrdt kraftpapir foret PP vvet pose uden for emballageposen. Opbevaring og holdbarhed Dette produkt skal opbevares p et kligt og trt sted. Efter bning af den originale emballage og udtagning af materialer, skal du forsegle det i tide for at undg fugt og urenheder, der kan pvirke produktets kvalitet. Holdbarheden af TEU-CA produkter er 6-12 mneder. Anvendelse Forskellige dobbelt farve og dobbelt materiale st (normalt hrd lim er PC), samt forskellige andre produkter, der krver indkapsling af PC, PC + ABS og ABS.