

人造草坪材料工厂-直营

产品名称	人造草坪材料工厂-直营
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司,是一家专业生产各种系列人造草坪的厂家,目前产品已在国内各类田径场、体育馆、多功能游乐场、足球场、网球场及幼儿园等活动场所得到了广泛的应用,并畅销国外多个国家。

人造草坪 1. 全天候性：

人造草坪完全不受天气、地域的影响，能在高寒、高温、高原等极端气候地区使用，且使用寿命长。 2.

仿真性：人造草坪采用仿生学原理，具有良好的仿真性，使运动者在运动时

、舒适。脚感、球感的反弹速度等均与天然草坪相似，具专业性。 3. 铺设及保养：人造草坪铺设对地基要求低，可以在沥青、水泥上进行施工且周期短。特别适合于训练时间长、使用密度高的中、小学场馆建设。人工草坪保养方便，几乎零维护，只需日常使用注意卫生即可。

4. 多用途：人造草坪颜色多样，经久耐用不褪色，可以与周围环境及建筑群配套，是运动场馆、休闲庭院、屋顶花园等场所的选择。 5. 优良的物理化学性能：生产采用多项现代科学技术，使产品抗拉强度、牢固度、柔韧性、耐磨性、抗老化性、色牢度等均达到相当高的水平。将人造草皮经过几十万次的磨损试验后，其纤维重量仅损失 2%-3%；此外雨后 50 分钟左右就能排水干净。

6. 安全性好：运用医学和运动学等原理，使运动者在草坪上运动时，韧带、肌肉、关节等受到保护，摔倒时的冲撞力和摩擦力大大减少。 7. 环保可靠：

它不含任何有害物质，并且有吸噪音功能。 草坪铺设流程

根据场地使用的基本要求，其基础一般为沥青基础、水泥混凝土基础或 10% 水泥石粉基础，经养护达到要求后，方可铺设人造草坪。

施工流程如下： 1、检查整个需铺草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，测量平整度方法可以在基础上洒淋上水，20 分钟后地板上没有超过 3MM

高度积水为合格，达标后即可安排草坪进场施工。 2

、首先对整个场地测量放线，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。3、摊铺人造草坪，注意卷草摊铺方向，保持草坪倾向一致性，全卷打开后割去草坪黑色边条，平整草坪防止起拱产皱，且每卷草坪之间注意行距间隔，接缝处距离以铺设草坪行距大小为准。4

、草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合 10 cm以上。

5、在接合界面即草坪背面跟拼接带上涂上胶水，待胶水凉置 15 - 20 分钟，以胶水不粘手为宜，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。6、草坪完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。7、按照铺设尺寸修剪周边多余草坪，打扫卫生，验收退场。