

无隔板高效过滤器

产品名称	无隔板高效过滤器
公司名称	大连泷泰净化材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连甘井子彩虹园7-1-1-2
联系电话	0411-84334756 13252971878

产品详情

高效过滤器--主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分隔板与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、lcd液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，pcb印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和均用于洁净室末端，以其结构形式可分为有：有隔板高效、无隔板高效、大风量高效,超高效过滤器等。

说明：

高效过滤器主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒，作为各种过滤系统的末端过滤。应用：

广泛用于电子厂、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求交高的民用或工业洁净场所的末端过滤。结构：采用超细玻璃纤维滤纸作滤材，以胶板纸、铝箔板等材料

折叠为分隔，新型聚氨酯密封胶密封，镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框，每台均经过严格测试。

滤料：超细玻璃纤维，pp高效纸。相关过滤常识：针对不同粒径，高效

过滤器的效率最高可达99.999999以上（国外）。有人总把过滤器的效率等级与洁净室的级别对应起来，好象用了多少个9的超高效过滤器就能达到百级甚至10级的洁净度。实际上这是错误的观念。高效过滤器是系统的核心，但并不是保证洁净度的唯一条件。高效过滤器的效率达到要求只是个必要条件之一，也是最容易实现的条件。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件，如风速、换气次数、门窗密封、人员进出的洁净室控制等许多方面。只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求。

技术参数：

产品型号 规格 效率 初阻力pa 容尘量 过滤面积m² 风量m³/h

Itjh-01	484 × 484 × 220	99.99	220	500	12	1000
Itjh-02	320 × 320 × 220	99.99	220	250	6	500
Itjh-03	630 × 630 × 220	99.99	220	750	20	1500
Itjh-04	726 × 484 × 220	99.99	220	750	18	1500
Itjh-05	968 × 484 × 220	99.99	220	1500	25	2000
Itjh-06	945 × 630 × 220	99.99	220	2000	24	2250
Itjh-07	1260 × 630 × 220	99.99	220	2500	32	3000