

COFDM车载式图像电台PXW-301

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | COFDM车载式图像电台PXW-301 |
| 公司名称 | 深圳市鹏鑫威科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道清湖雪岗北路凤天创新科技产业园10楼28-31室 |
| 联系电话 | 0755-23591686 |

产品详情

车载式cofdm无线图像传输发射机pxw-301，标准2u机架式设计，采用cofdm调制技术和mpeg-2图像压缩技术，普及型产品功能齐全，使用简单，覆盖范围广，在远距离以及有建筑物遮挡的环境中或高速移动中拍摄传输高品质的图像与声音。

特点及功能

300-900mhz频率可调,客户通过调节器自调，步进为1m

900m-2.5g可定制

图像清晰稳定、无马赛克、无拖尾现象

接收机支持全频段连续可调（频率范围：70m～900mhz），可在用户现场调整。

宽带输出功率大（8-25w）功率可调，传输距离远、绕射能力强

工作模式可调2/2.5/4/8m的信道带宽用户自调

城市环境一般传输15km-20km，发射天线与接收天线高度差越大，传输距离越远

技术参数

| 参数 | 描述 |
|---------|----------------------------|
| 型号 | pxw-301 |
| 工作电压 | ac220v |
| 调制方式 | cofdm、qpsk |
| 工作频段 | 300mhz ~ 900mhz(步进1mhz、可调) |
| 输出功率 | 5w-25w可调 |
| 信道带宽 | 2/2.5/4/6/8mhz(可选) |
| 传输速率 | 0.8mbps-6mbps |
| 前向纠错 | 1/2、2/3、3/4、7/8 |
| 保护间隔 | 1/32、1/16、1/8、1/4 |
| 参数调节 | 通过数码控制器调节频率和功率 |
| 压缩格式 | mpeg-2@ml 4:2:0 |
| 音视频编码方式 | mpeg-2 |

| | |
|------|---------------------|
| 天线接口 | n型母头 (50) |
| 视频接口 | bnc母头 |
| 音频通道 | 声音2通道、bnc接口 |
| 产品尺寸 | 480*332*88mm (2u) |
| 工作温度 | -25 ~ 70 |
| 重量 | 2.6kg |

产品配件

1. 车载发射天线 (n型粗针公头)
2. 吸盘 (接车载发射机)
3. 电源线
4. 视音频线

应用范围

广泛应用于安防、人防、民防、消防、应急抢险部门和森林防火、交通、海关、铁路、油田、矿山、水利、电力、金融、电视台现场转播等重要部门。