

邢台桥西三相假负载租赁-UPS应急电源出租可短租可长租

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 邢台桥西三相假负载租赁- UPS应急电源出租可短租可长租 |
| 公司名称 | 山东电创电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室 |
| 联系电话 | 177-0635-1532 17706351532 |

产品详情

邢台桥西三相假负载租赁-UPS应急电源出租可短租可长租 直流负载柜: . 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。 2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。 3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。发电机组智能测试系统是用于柴油、天然气、沼气发电机组生产中的型式试验及出厂检测的专用设备,可以通过软件控制自动完成发电机组所有的电参数项目测试,具有发电机组静态、动态、突加,突卸、110%超载等测试,实时采集、显示、分析并能够自动生成各种图表、曲线和检测报告的功能,系统满足国标、船标、军标、通信等行业测试标准。负载箱防护等级高,绝缘性能好,耐压性能高,运输方便

,广泛应用在各个领域。根据客户需求可配置手动型负载箱,智能型测试系统(相匹配的电脑测试台)

产品规格: 功率范围: 10KW-10MVA 电压范围: AC220V/

/A00V/AC600V/AC690V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV 功率因数: PF : 0.8-1.0 频率:50Hz-60Hz

负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体负载 为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。

本公司集销售、租赁为-

体,以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁,普通/低噪音发电机具体规格有:

30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW ;随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。