

# 武汉工业用电烘箱 电热烤箱 烘干箱 干燥设备

产品名称	武汉工业用电烘箱 电热烤箱 烘干箱 干燥设备
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:自营 型号:HGX系列 产地:武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

## 产品详情

工业用电烘箱内胆采用304不锈钢，外壳Q235烤漆，不锈钢烤盘数量可根据定制而定具体数量，烤盘尺寸也随整体箱的尺寸而变动，因此都可定制，无固定尺寸。该烘箱热风循环量3200立方米/小时。

### 详情介绍

工业用电烘箱是以电为能源，整体同热交换烘箱和主电热烘箱组成，电烘箱外层采用优质钢板结构，内层及热交换器采用不锈钢制作，保温层采用岩棉及石棉材料，保温层厚度达100mm，电烘箱具有保温效果好、经久耐用等优点。当烘箱内温度为200-400 时烘箱表面温度不超过60 。

烘箱的工作原理，在计算机系统的监控下，瓶子随输送带的输送依次进入隧道灭菌烘箱的热区、高温灭区（温度 350 ，灭菌时间 5min）和低温冷却区。输送带速度无极可调。温度监控系统设置无纸或有纸记录。整个过程始终处于百级层流保护之下。

工业用电烘箱设备技术参阅：

- 1、温度范围RT-200
- 2、温度控制精度0.01
- 3、不锈钢烤盘数量定制
- 4、烤盘尺寸定制

- 5、箱内温度分布均匀度  $\pm 2$
- 6、加热功率4KW
- 7、电源380V 50HZ
- 8、循环风机功率320W
- 9、拥有安全保护装置，超温报警，电机过载，短路报警等。
- 10、配有智能温度控制器

使用电烘箱的安全操作要素：

一直以来，在较多行业应用烘箱都出现一些事故；除了烘箱行业有些企业对产品的生产不当外，还有一些是自己使用不当造成。为此，格特机电在此号召大家购买烘箱请认准优质烘箱，并遵循以下六点做到烘箱安全操作规范。

- 一、通电前应检查电源线路绝缘应良好，不准有漏电。加热器电阻丝之间不得有碰触，以防短路。
- 二、通电前应打开排气阀门。
- 三、使用非防爆电烘箱，严禁带挥发性的物件进入烘箱内。
- 四、随时观察并调整箱内温度，应符合烘件工艺要求的温度。
- 五、保持电烘箱内清洁，检查和清除烘箱内电阻丝旁的氧化皮。
- 六、切断电源，关闭烘箱。