

PET Rynite FG530 NC011 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	PET Rynite FG530 NC011 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：30%玻璃纤维,PET用于与食品接触的应用

产品外观：本色

树脂鉴别 PET-GF30 ISO 1043

制品标识码 >PET-GF30< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.02[1] %

优良熔体温度 285 °C

注塑 熔体温度 280 °C

熔体温度 300 °C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 130 °C

模具温度 120 ° C

模具温度 140[2] ° C

保压范围 80 MPa

保压时间 4 s/mm

背压 As low as

喷射温度 170 ° C

以下PET材料我司均有现货销售：

PET Rynite FR543 BK507 43%玻璃纤维, 阻燃 PET 43%玻璃纤维, 阻燃 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite FR945 BK507 45%玻璃纤维/矿物, 阻燃 PET 45%玻璃纤维/矿物, 阻燃
汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite GW525CS1 WT709 20%玻璃纤维, 阻燃 PET 20%玻璃纤维, 阻燃 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite GW520CS1 NC010 20%玻璃纤维, 阻燃 PET 20%玻璃纤维, 阻燃 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 815ER BK503 15%玻璃纤维, 抗冲击 PET 15%玻璃纤维, 抗冲击 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 815ER NC010 15%玻璃纤维, 抗冲击 PET 15%玻璃纤维, 抗冲击 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 830ER BK503 30%玻璃纤维 PET 30%玻璃纤维, 专为封装应用开发 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET用途：

1.薄膜片材方面：各类食品、药品、无毒无菌的包装材料.纺织品、精密仪器、电器元件的高档包装材料.录音带、录象带、电影胶片、计算机软盘、

金属镀膜及感光胶片等的基材.电气绝缘材料、电容器膜、柔性印刷电路板及薄膜开关等电子领域和机械领域。

2.包装瓶的应用：其应用已由最初的碳酸气饮料发展到现在的啤酒瓶、食用油瓶、调味品瓶、药品瓶、化妆品瓶等。

3.电子电器：制造连接器、线圈绕线管、集成电路外壳、电容器外壳、变压器外壳、电视机配件、调谐器、开关、计时器外壳、自动熔断器、

电动机托架和继电器等。