

## 双鸭山玻纤格栅晟坤工程材料双鸭山50KN经编格栅

产品名称	双鸭山玻纤格栅晟坤工程材料双鸭山50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

双鸭山玻纤格栅晟坤工程材料双鸭山50KN经编格栅####项目风格熟悉各种不同风格的景观设计中常用石材种类。花岗岩色彩、规格、面层处理方式熟练运用不同颜色、规格、面层的石材搭配。花岗岩运用部位车行一般5MM厚以上，人行一般3MM；立面一般使用2MM厚，干挂至少要3MM以上厚度；压顶厚度要根据整体立面效果定；室外地面一般不建议使用光面材料。园林景观常用花岗岩图片：8.不同品种、规格石材组合案例：9.花岗岩铺贴工艺：湿铺：主要运用于地面、内墙面及三层以下外墙面，墙面灌浆厚度宜控制在3-5CM之间，水泥砂浆配合比宜用1:2.5,1:3。总之，玻纤格栅的网状结构是一种非常有效的土壤加固和稳定方法，在土木工程中得到了广泛应用。特点：