

# 螺耐斯环保设备 固废储存仓

产品名称	螺耐斯环保设备 固废储存仓
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

## 产品详情

料仓是由物料的进口，仓体，滑架，排料口、中央控制组成。进口是由电动或气动的仓门组成，液压滑架，防止仓门异味散发。仓体内有滑架给料，做到均匀不架空，料仓才可做成筒状。滑架的水平位移300mm到450mm就可以保证均匀的把料送到出料口。滑架的运动是靠液压传动，推动活塞做往返运动，滑架成碟形平铺于仓底。由于它的特殊结构决定了可以在罐底均匀的平移滑动。

因为污泥料仓中对于污泥处理的特点和要求可以有效地对污泥料仓有很好的帮助，一方面因为污泥料仓中的污泥经过处置以后对污泥含水率比较低，这样极有可能的产生粉尘，更重要的是污泥料仓中的储存仓体是一种密闭的状态。以为污泥颗粒的腐蚀性比较强，污泥料仓在运动破拱装置是需要特殊的设计以及经验的，这是因为污泥料仓中热化污泥有较高的进仓温度和再附水中的倾向，一定要对温度进行控制，这个时候一般需要配备温度监测系统和加热保温装置的。

卸料滑架运行操作：

- 1、卸料设备启动后，各个部件要按照顺序进行运行。
- 3、卸料刀闸阀打开——开启有轴螺旋卸料输送机——矩形滑架开始运行。
- 4、当液压油缸驱动后，滑架单元在料仓底部往返运动，确保出物料在卸料口均匀输出，并起到破拱作用。
- 5、滑架横梁的外形要单面倾斜，滑架型号，倾斜面能刮起物料，竖直断面推动物料至料仓底的出口，滑架安装，在出口处装有卸料螺旋。矩形滑架的运行方向通过电感应到位开关切换。
- 6、如到位开关没有被按动，固废储存仓，在液压系统上设置有压力开关，也会改变滑架运动方向，这样可避免滑架与料仓的损坏。

螺耐斯环保设备(多图)-固废储存仓由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。螺耐斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！