

# 武汉螺杆阀头 螺耐斯环保

产品名称	武汉螺杆阀头 螺耐斯环保
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

## 产品详情

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

机械密封检修过程中总结出一些经验：机械密封要组装，清扫检查莫忘记。先看两环后看轴，伤痕裂纹不要漏。较后在把胶圈看，气孔直径要看清。各种尺寸需测量，两环间隙要调好。紧力一定要校核，小小弹簧是关键。螺栓受力要均匀，轻拿轻放好习惯。

水泵机械密封是转动机械本体密封较有效的方式之一，其本身加工的精度比较高，尤其是动、静环，如果拆装方法不合适或使用不当，装配后的机械密封不但达不到密封的目的，而且会损坏集结的密封元件。

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

怎样解决各种水泵 离心水泵抽水不良的修理问题介绍：

水泵剧烈震荡 可能是电动转子不平衡，或联轴器结合不良，轴承磨损弯曲：也可能是转动部分零件松动，也许是管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。

管路漏水或漏气 可能是安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂写湿泥或肥皂。若在接头处漏水，则可用手拧紧螺帽。漏水严重得则

必须重新拆装。

填料过热 多因填料压得太紧，冷却水进不到填料内、或轴表面损坏。可采取适当放松填料、清理封管堵塞等措施。填料磨损必须更换新的。安装前在机油内浸透，逐圈装入，切口要错开，这样可减少漏水。较后一圈填料装好后，要装紧压盖运转是再调整松紧度。

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

离心泵水泵常见知识排除技巧总结：

水泵常见故障排除技巧，更重要要掌握水泵的故障排除技巧，则必须知道水泵的工作原理，泵的结构构造，螺杆阀头，及必要的操作技能与机械维修常识，有了这些知识，就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。

水泵故障排除与处理技巧方法具体有：

1，泵卡住，处理方法是用手盘动联轴器检查，必要时解体检查，消除动静部分故障。

2，泵不排液，灌泵不足（或泵内气体未排完）。处理方法是重新灌泵；

泵转向不对。处理方法是检查旋转方向；

泵转速太低。处理方法是检查转速，提高转速；

滤网堵塞，底阀不灵。处理方法是检查滤网，消除杂物；

吸上高度太高，或吸液槽出现真空。处理方法是减低吸上高度；检查吸液槽压力。

3，泵排液后中断，原因及处理方法，吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况：

武汉螺杆阀头-螺耐斯环保由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司位于湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前螺耐斯在污水处理设备中享有良好的声誉。螺耐斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。螺耐斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。