

PET Rynite FR515 BK507 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	PET Rynite FR515 BK507 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：15%玻璃纤维,阻燃

产品外观：黑色

树脂鉴别 PET-GF15FR(17) ISO 1043

制品标识码 >PET-GF15FR(17)< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.02[1] %

优良熔体温度 280 °C

注塑 熔体温度 270 °C

熔体温度 290 °C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 110 ° C

模具温度 100 ° C

模具温度 120[2] ° C

保压范围 80 MPa

保压时间 4 s/mm

背压 As low as

喷射温度 170 ° C

以下PET材料我司均有现货销售：

PET Rynite RE5264E NC010 36%玻璃纤维 PET 36%玻璃纤维 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite RE15022 NC010 36%玻璃纤维 PET 36%玻璃纤维 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite RE19051 BK507 40%玻纤/矿物, 阻燃 PET 0%玻纤/矿物, 阻燃 汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 530HTE BK503 30%玻璃纤维 PET 30%玻璃纤维, 优异的高温电气性能
汽车/电子电气/电器/机械工程

PET Rynite 530HTE NC010 30%玻璃纤维 PET 30%玻璃纤维, 优异的高温电气性能
汽车/电子电气/电器/机械工程

PTE Rynite 545 NC010 45%玻璃纤维 PET 45%玻璃纤维 汽车/电子电气/电器/机械工程

PTE鉴别方法：

1、先闻味道,PET的味道不同一般塑料,用打火机烧一下,然后会闻到非常芳香和舒适的味道(随便烧个瓶子来闻闻),如果PET里含有其他成分,

味道就很刺鼻。有种瓶子里面含有SEBS的成分就不能用。

2、看烧起来的部分,如果过分发黑或者油滴的很快,多数熔点不正常,这在PET薄膜片中常有。