

# ZSFM100隔膜式雨淋报警阀|雨淋阀组

产品名称	ZSFM100隔膜式雨淋报警阀 雨淋阀组
公司名称	上海克火消防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区停车场路7幢22号
联系电话	86-02151097353 15900688286

## 产品详情

### 一、组成特点及应用范围

#### zsfm隔膜式雨淋阀

是由隔膜阀体、手动快开阀，电磁阀，压力表，警铃管试验警铃球阀，过滤器，压力开关，水力警铃，放水阀、防复位锁止装置等组成，与供水管网火灾探测器，火灾报警器及洒水喷头分别组成下列系统。雨淋系统配工开式喷头，其特点是发现火警后，可以瞬间像下雨般喷出大量的水覆盖或隔离整个保护区，它适用于火灾危险性严重，贮存和加工易燃易爆物的建筑物和场地。水幕系统配置水幕喷头，其特点是能将喷出水形成一定密度的水帘幕，达到阻止火势蔓延、防火分隔的作用，可在一些大型厂房，仓库、商场、展厅等建筑中做防火分隔。水雾系统配工水雾喷头其特点是在一定水压下将水流喷成雾状，达到冷却，窒息等灭火目的，可用来扑救电气设备及扑灭火灾与水起化学反应的固体和闪点高于6能的可燃液体火灾。

### 二、主要技术参数

产品型号	进出口通径(mm)	额定工作压力(mpa)	外形尺寸			连接参数		电磁阀
			长	宽	高	连接螺孔中心距	螺孔	
zsfm100	100	1.2	690	510	860	180	8x $\phi$ 18	dc24
zsfm150	150	1.2	740	590	910	240	8x $\phi$ 23	dc24
zsfm200	200	1.2	1080	720	1160	295	12x $\phi$ 23	dc24