

吴忠玻纤格栅晟坤工程材料吴忠50KN经编格栅

产品名称	吴忠玻纤格栅晟坤工程材料吴忠50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

吴忠玻纤格栅晟坤工程材料吴忠50KN经编格栅##(5)两侧重叠部分搭接25-50毫米。不使产品外露，并捆扎牢固。另一种包装是将光面相对的板材用直径不小于1mm的草绳按“井”字形捆扎，每捆扎点不应少于3道。板材包装后，应有板材的编号或名称、规格和数量等标志。配套工程用料应在每块板材上按图纸编号。包装箱及包装绳外必须有“向上”、“防潮”、“小心轻放”的指示标志，其符号及使用方法应符合GB191-73《包装储运指示标志》的规定。装饰石材板材的运输。搬运与装卸必须遵守以下规定：搬运时应轻装轻放，严禁摔滚，直立码放时必须背面边棱先着地；石材板材单块面积超过.25m²时，一律直立搬运。而在路基表面铺设方面，玻纤土工格栅可以有效地防止路基表面的滑移和变形。比如在修建铁路时，由于铁轨与路基之间存在摩擦系数差异，很容易导致路基表面的滑移和变而形通。过在路基表面铺设适量的玻纤土工格栅，可以有效地防止路基表面的滑移和变形，保证列车3.坡面治理：用于防止土壤坡面的冲刷和塌方，提高坡面的稳定性。