

惯性振动给料机GZG400-4

产品名称	惯性振动给料机GZG400-4
公司名称	鹤壁市信邦通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南鹤壁汤河街69号
联系电话	0392-2616865 13783921540

产品详情

g zg系列变频调速惯性振动给料机是新型的第三代给料设备，用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。我公司于1989年11月24日通过冶金部部级鉴定，该机已在冶金、矿山、电力、煤炭、建材、化工等行业大面积推广应用。该机做为一种经济技术指标先进的给料设备，部级鉴定意见如下：1.变频调速惯性振动给料机设计先进，结构合理，各项技术指标达到设计要求，其性能良好，运行稳定可靠，可远距离在线平滑无极调整调量，操作十分方便；2.经济效益和社会效益十分显著，生产率提高50%，节电59%以上，整机功率因数可达0.98，维修工时减少30%，噪音减少至80分贝，设备重量减少50%以上。g zg系列给料机为普通槽型，用于无特殊要求的物料给料，g zgf系列给料机为封闭槽形给料机，用于粉尘较大及挥发性物料的给。

g zgf系列自同步惯性振动给料机技术参数

型号	槽型尺寸 宽×长×高 (毫米)	生产率 t/h	最大 给料粒度 (mm)	振动频率 (次/分)	又振幅 (mm)	额定 电压 (伏)	额定 电流 (安)	功率 (千瓦)	整机重量 (公斤)
g zg400-4	400×1000×200	30	60	1450	4	380	2×0.73	2×0.25	163
g zg500-4	500×1000×200	60	60				2×0.73	2×0.25	202
g zg600-4	630×1250×250	110	80				2×1.53	2×0.55	385
g zg700-4	700×1000×250	120	80				2×1.95	2×0.75	414
g zg800-4	800×1500×250	150	80				2×1.95	2×0.75	431

gzg900-4	900 × 1500 × 250	170	80	960	6	2 × 1.95	2 × 0.75	605
gzg1000-4	1000 × 1750 × 315	250	100			2 × 2.71	2 × 1.1	813
gzg1100-4	1100 × 1700 × 315	280	100			2 × 2.71	2 × 1.1	893
gzg1250-4	1250 × 2000 × 315	320	100			2 × 3.51	2 × 1.5	1072
gzg700-6	700 × 1000 × 250	120	80			2 × 1.66	2 × 0.75	307
gzg800-6	800 × 1500 × 250	140	80			2 × 1.66	2 × 0.75	501
gzg900-6	900 × 1500 × 250	160	80			2 × 1.66	2 × 0.75	577
gzg1000-6	1000 × 1750 × 315	220	100			2 × 2.97	2 × 1.1	817
gzg1100-6	1100 × 700 × 315	240	100			2 × 1.97	2 × 1.1	894
gzg1250-6	1250 × 2000 × 315	270	100			2 × 3.84	2 × 1.5	1077