

55kw潜水排污泵1000方10米

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 55kw潜水排污泵1000方10米 |
| 公司名称 | 天津凯之润水务有限公司 |
| 价格 | 6000.00/件 |
| 规格参数 | 流量:10-6000立方/小时 扬程:2-100米 功率:0.75-550千瓦 |
| 公司地址 | 天津市西青区杨柳青镇西青道与新华道交口南200米3号仓库（注册地址） |
| 联系电话 | 17822004802 |

产品详情

55kw潜水排污泵1000方10米 企业单位废水排放。 城市污水处理厂排放系统。 地铁、地下室、人防系统排水站。 宾馆、高层建筑污水排放。 住宅区的污水排水站。 工程，建筑工地中稀泥浆的排放。 自来水管的给水装置。 养殖场污水排放及农村农田灌溉。 勘探矿山及水处理设备配套。 代替肩挑人担，吸送河泥。使用条件水温 60℃，液体PH值为4~10。 QW（WQ）潜水型排污泵采用的单叶片或双叶片叶轮结构，大大ti gao了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 QW（WQ）潜水型排污泵的机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵连续运行8000小时以上。 QW（WQ）潜水型排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。 QW（WQ）潜水型排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机保护。 QW（WQ）潜水型排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护，tigao了产品的安全性与可靠性。 浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用方便。 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来方便，人可不必为此而进入污水坑。 能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。 有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装。

出水口径：DN50-DN600

水泵liuliang：1m/h-6000 m/h

电机功率：0.75KW-550KW

自带电缆长度：8米

水泵采用机械密封形式

电机采用干式防水电机

绝缘等级F级

防护等级IP68

天津凯之润水务竭诚为您服务，欢迎您来厂参观考察，洽谈合作，我们竭诚为您服务。

企业地址：天津市西青区杨柳青镇西青道；