

75kw潜水排污泵1000方15米

产品名称	75kw潜水排污泵1000方15米
公司名称	天津凯之润水务有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	流量:10-6000立方/小时 扬程:2-100米 功率:0.75-550千瓦
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道与新华道交口南200米3号仓库（注册地址）
联系电话	17822004802

产品详情

75kw潜水排污泵1000方15米 WQ系列潜水排污泵

产品特点：1、WQ型潜水排污泵采用大通道抗堵塞水利部件的设计，能有效通过直径较大的固定颗粒。2、电机采用水套式循环水冷却系统，电泵在无(干式)状态下可靠运行。3、采用自动耦合系统，安装简便，无需修建泵房，可减少大量工程费用。4、自动保护系统具有多功能的运行显示，能对各种运行状态进行集中控制，并进行保护。5、WQ型潜水排污泵用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区带固体颗粒及长纤维的污水、废水、雨水排放以及给水和农田灌溉。

产品适用范围：工厂、商业严重污染废水的排放。住宅区的污水排放。医院、宾馆的污水排放。勘探、矿山配套附机。自来水厂的给排水。城市污水处理厂给排水系统。人防系统排水。市政工程、建筑工地。农村沼气、农田灌溉。

使用条件：

PH：5 - 9；水温不超过40；（特殊使用介质如：高温、轻微腐蚀性介质、海水等可特殊定制）。

安装方法：

固定湿式安装：采用双导轨自动耦合装置，泵可沿双导轨自动滑到底座上的安装位置，并将出口联接密封好。固定干式安装：将泵底安装于一个支架上，可进行固定干式安装。适

用于单独的收集池和水箱的泵站，可节省空间和安装费用，是对具有长轴泵的旧泵站进行改造的良好选择。

出水口径：DN50-DN600

水泵流量：1m³/h-6000 m³/h

电机功率：0.75KW-550KW

自带电缆长度：8米

天津凯之润水务竭诚为您服务，欢迎您来厂参观考察，洽谈合作，我们竭诚为您服务。