

阳泉西门子授权一级代理

产品名称	阳泉西门子授权一级代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:长质保
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

阳泉西门子授权一级代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

控制功率半导体不仅导致不对称, 在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时, 还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件, 并防止了可能产生的制动扭矩。

该方法创建了速度、扭矩和电流上升上的*的电机软起动, 从而可实现电机的缓和两相起动。同时, 起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”

SENTRON 3VLUL 断路器的主要部件是三个带输入和输出端子的导电回路。静触头和动触头配置的方式能使触头的磁斥在短路条件下得到利用。该系列断路器结合灭弧室一起使用，生成一个动态阻抗，该动态阻抗通过减少 I^2t 和 IP 能量实现了限流性能。

断路器设有自由脱扣机构。

在断路器操作机构的右边和左边均设有双隔离辅助室，用于辅助脱扣器和辅助触头。

SENTRON VL150XUL (CG 机架) 到 VL1600UL (PG 机架) 的脱扣器具有以下特点：

可提供热磁和电子型式的脱扣装置 (VL150X UL (CG 框架) 只有热磁型式)。

型式脱扣装置具有设定的过载释放和可调短路释放 (VL150X UL (CG 框架) 只有设定的短路释放)。

对于所有配有电子式脱扣器的 SENTRON 3VLUL 系列断路器来说，电流互感器与脱扣器置于同一外壳中。它们会向电子式过电流脱扣器发送与载荷电流成正比的信号。

所有带有电子脱扣器的 SENTRON 3VLUL 断路器都可测量实际 r.m.s. 电流。这是一种新的测量方法。当今

配电系统中有很多谐波的电流被可靠地进行评估。

阳泉西门子授权一级代理

过电流脱扣器系统

脱扣器随开关单元出厂供货。该系列断路器的进线和出线端子可从成套开关任意选择，

1. 用于 SENTRON VL150XUL (CG 框架) 至 VL1600XUL (PG 框架) 断路器的过电流脱扣装置，热磁式

过电流脱扣器和短路保护脱扣器均是借助双金属或电磁线圈来实现的。可提供有固定式

过电流脱扣器和可设定短路脱扣器。

起动器组合用断路器通常与电动机接触器和匹配的过载继电器组合使用。

非自动式的空气断路器配有一个集成的短路自保护系统。因此，无需使用后备熔断器。非自动空气断路器没有过载保护功能。

2. 用于 SENTRON VL150UL (DG

框架) 至 VL1600XUL (PG 框架) 断路器的过电流脱扣装置为电子式，ETU

电子式过电流脱扣器系统由下列部件组成：

3 个电流互感器

带微处理器的电子测量装置

内部电源，无需外部辅助电压

脱扣电磁线圈

SENTRON VL150 UL (DG 框架) 和 VL250 (FG 框架) 的脱扣螺线管需要左侧附件隔室。

固态过电流脱扣器的保护功能无需辅助电压进行维护。电子式脱扣器通过断路器内部电流互感器进行供能。

需要将固态过电流脱扣装置激活用于参数化。此时至少需要断路器额定电流 I_n 的 20

% 的负载电流。如果没有该负载电流，则需要通过 3VL9 000-8AP01 电池或 3VL9

000-8AK01 功能测试仪提供辅助电源。对于具有通讯能力的断路器，其脱扣器通过 COM10 进行供能。

在电子式过电流脱扣器模块的输出处设有一个脱扣电磁线圈。在发生过载或短路时，该脱扣电磁线圈使断路器脱扣

阳泉西门子授权一级代理