

重庆西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

产品名称	重庆西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

产品详情

重庆西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

部过流保护，因为该传感器电源具有短路保护功能。将S7-200的所有地线端子同近接地点相连接以提高抗干扰能力，所有的接地端子都使用1.5mm²的电线连接到独立接地点上。本机单元的直流传感器电源用来为本机单元的直流输入。DC输入扩展模块，以及输出扩展模块供电，传感器电源具有短路保护功能。在安装中如把传感器的供电M端子接到地上可50M Ω ），可以抑制噪声，在未接地DC电源的公共端与保护线PE之间串联电阻与电容的并联回路，电阻提供了静电释放通路，电容提供高频噪声通路。常取R=1M Ω ，C=4700pF。将S7-200所有的接地端（1）菜单栏 菜单栏包括文件、编辑、查看、PLC、调试、工具、窗口和帮助8个菜单项。用户可以定制“工具”菜单，在该菜单中增加自己的工具。

（2）工具浏览条 工具浏览条显示编程特性的按钮控制群组。它在编译程序时是非常有用的，尽管其功能在菜单中同样可以实现，显然使用工具浏览条更为方便。

工具浏览条中有“查看”和“工具”两个视图。“查看”视图显示了程序块、符号表、状态表、数据块、系统块、交叉引用及通信工具。“工具”视图显示了指令向导、文本显示向导、位置控制向导、EM25

3控制面板和调制解调器扩展向导等工具，工具浏览条的“工具”视图中的按钮功能与菜单栏中的“工具

重庆西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

指令树 指令树提供所有项目对象和为当前程序编辑器（LAD、FBD或STL）提供所有指令的树形视图。用户可以右击指令树中的“项目”节点，插入附加程序组织单元（POU）；可以右击单个POU，打开、删除、编辑其属性表，添加密码保护或重命名子程序及中断例行程序。可以右击指令树中“指令”节点或单个指令，以便隐藏整个树。展开指令树中的节点，可以拖放单个指令，或双击指令系统自将所选指令拖入程序编辑器中的光标位置。用户可以将指令拖放在“偏好”节点中，排列经常使用的指令。界面如图2-2所示，具体功能如下。

可借助交叉引用（也称交叉参考）检程序的交叉引用和组件使用信息。

可借助数据块显示和编辑数据块内容。

可借助“状态表”窗口允许将程序的输入、输出结果或变量置入图表中，以便追踪其状态。可以建立多个状态图，以便从程序的不同部分检视组件。每个状态图在“状态表”窗口中都有自己的标签。

符号表/全局变量表窗口允许分配和编辑全局符号（即在任何POU中使用的符号值，不只是建立符号的POU）。可以建立多个符号表。可以在项目中增加一个S7-200系统符号预定义表。

输出窗口在编译程序时提供信息。当输出窗口列出程序的错误信息时，双击错误信息，会在程序编辑器窗口中显示适当的网络。PLC的默认地址为2，但PLC通信时，通信端口的地址不能重复，通信端口4地址必须是唯一的（同一台PLC的两个端口的地址一般相同），因此需要更改PLC的地址。波特率必须和开