

上海西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

产品名称	上海西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

产品详情

上海西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

状态表 使用状态表可以监控数据，各种参数（如CPU的I/O开关状态、模拟量的当前数值等）都在状态表中显示。此外，配合“强制”功能还能将相关数据写入CPU，改变参数的状态，例如

西门子公司随编程软件Micro/WIN提供的库指令，指令向导生成的子程序、中断程序都进行了加密。加密并不妨碍使用它们。加密的程序会显示一个锁形标记，不能打开查看程序内容。将加密的程序下载到CPU中，再上传后也保持加密状态。关键点：PLC的软件加密比较容易被破解，不能保证程序的安全，目前网络上有一些破解软件可以轻易破解PLC的用户程序的密码，编者强烈建议读者在保护自身权益的同时，必须尊重他人的知识产权。

2.2.7 数据块

数据块用于为V存储器指定初始值。可使用不同的长度（字节、字或双字）在V存储器中保存不同格式的数据。单击工具浏览条的“查看”视图中的“数据块”图标，或者单击菜单栏中的“查看”——“组件”——“数据块”命令打开“数据块”窗口。在图2-15中输入“VB0 100”和“VW2 100”两行

如果将MB0 ~ MB13共14字节范围中的存储单元设置为“保持”，则CPU在断电时会

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

上海西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

将其内容写入EEPROM的相应区域中，在重新上电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区。如果将其他数据区的范围设置为“不保持”，CPU会在重新上电后将EEPROM中的数值复制到相应的地址；如果将数据区的范围设置为“保持”，一旦内置超级电容（+电池卡）未能成功保持数据，则会将EEPROM的内容覆盖相应的数据区，反之则不覆盖。

如果关断CPU的电源再上电，观察到V存储区的相应的单元内还保存有正确的数据，则可说明数据已经成功地写入CPU的EEPROM。

（3）设置密码 通过设置密码可以限制对S7-200 CPU的访问。在“系统块”对话框中，单击“系统块”节点下的“密码”，可打开“密码”选项卡，设置密码保护功能。密码的保护等级分为4个等级，除了“全部权限（1级）”外，其他的均需要在“密码”和“验证”文本框中输入起保护作用的密码。

状态栏显示进行STEP 7-Micro/WIN操作时的状态信息。

程序编辑器窗口包含用于该项目的编辑器（LAD、FBD或STL）的局部变量表和程序视图。如果需要，拖动分割条，扩展程序视图，并覆盖局部变量表，若在主程序一节（OB1）之外，建立子程序或中断例行程序时，标记出现在程序编辑器窗口的