

武藤1618E二手写真机

产品名称	武藤1618E二手写真机
公司名称	北京昆仑信诚科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北四环中路257号（学院路30号） 科群大厦东座一层102室
联系电话	13810408525

产品详情

创新技术：一、最新打印头技术

应用第五代打印头技术，一个打印头超越原先四个打印头的功能，双四色输出，以一当四。

二、波浪形打印技术

波浪形打印技术，有效地改善了打印过程中容易出现的banding和pass道现象，使打印品质达到理想状态。

三、墨滴可控技术 最高实现1440x1440dpi的打印精度，采用墨滴可控技术，输出的图像更加完美

，亮部更细腻，暗部更艳丽，过渡更均匀。四、二级墨袋技术 二级墨袋的内部为密封，确保墨水

免受外部空气影响，为打印头提供稳定的供墨，实现高速打印不断墨。五、三段加热系统

两组第五代打印头，四四色（cmyk）或双八色（cmyklclmogr）打印机；

最大介质宽度1625cm，四色打印生产速度27平米/小时，八色打印生产速度14平米/小时；

智能墨滴可控技术，波浪和羽化打印效果； 三段智能加热系统，打印头高度两档可调；

独创二级墨袋技术，左右两侧维护仓设计。

户外弱溶剂系列装备打印前、打印中、打印后三段全自动加热系统。加热系统控温准确，升温迅速，让墨水和介质充分结合，使亮丽的色彩得到充分展现。 产品参数：

--	--	--

打印机型号		vj-1618e	vj-1618e-8c
打印技术		墨滴可控微压电打印技术	
颜色模式		四四色(cmyk)	双八色(cmyklclmorgr)
打印头数		2个喷头	
墨盒数		8个	
最大介质宽度		1625 mm	
最大打印宽度		1615 mm	
喷头高度		1.5mm\2.5mm(可调)	
打印语言		mh-rtl (rtl-pass)	
打印	720 × 720dpi	27m ² /h	14m ² /h
精度			

和 速度	540 × 720dpi	18m ² /h	9m ² /h
	720 × 720dpi	14m ² /h	7m ² /h
	1440 × 720dpi	14m ² /h	7m ² /h
	1440 × 1440dpi	7m ² /h	3.5m ² /h
介质纸芯		2英寸/3英寸	
通讯接口		usb/ethernet 100base-tx/10base-t	
内存		128m	
收送纸装置		可选件	
加热系统		三段智能加热系统	
电源规格		电压：ac100 ~ 240v ± 10%；频率：50/60hz ± 1hz	

功率	打印	打印时 1900w
	待机	待机时 100w
最佳工作环境		温度：20 - 28 ；湿度：40 - 60% (无结露)
设备尺寸(长 × 宽 × 高)		2698 × 984 × 1262(单位：mm)
重量		230kg

??????????

????? ??? 9800 ?????? Epson 9800¥22000 ??? f7080?? wasatch softrip tx ????????

??fj-540?????roland??fj-540???¥38000 Epson surecolor b7080 ??????¥137000 ??? ?? 1645? ???

micolor 1645¥39000 ?????? ??? 9450 ?????? Epson 9450¥24000 ??????????10600

Epson10600??????¥12000 ??rs-640????????????????