

辛迈XM-IPC-7623DA，高清网络摄像机

产品名称	辛迈XM-IPC-7623DA，高清网络摄像机
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈xm-ipc-7623da，高清网络摄像机，百万高清网络摄像机，低照度网络摄像机，红外防水枪击网络摄像机，网络监控摄像机，点阵红外网络摄像机，阵列高清摄像机，720p网络摄像机，北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-ipc-7623da 主要特性： 支持高清分辨率1280*720；
支持标准onvif协议，方便接入第三方平台； 自动曝光、自动白平衡、自动增益；
支持h.264、mjpeg图像压缩编码； 超低延时，可达0.1秒；
内置第iv代阵列红外灯，红外距离可达50米； 支持双码流输出；
色彩、亮度、饱和度可调节； 独家防爆金属外观； 适用场所：社会治安监控、道路交通、
银行、机场、博物馆、监狱、学校、通道、商场、等室内外场所。 技术参数：

参数/型号	xm-ipc-7623da(宽动态)	xm-ipc-7623da	xm-ipc-7623ha(低照度)
主处理器	gm8125		gm8126
操作系统	嵌入式linux		
视频压缩算法	h.264 main profile level 4		
音频压缩算法	g.726/g.711		
图像传感器	1/2.7英寸ov10633芯片100万像	1/3英寸hm1375芯片100万	1/3英寸美光0130芯片130万像

	素逐行cmos传感器	像素逐行cmos传感器	素逐行cmos传感器
镜头	6mm(标配) 4/8/12/16mm(选配)		
视频参数	亮度、对比度、饱和度可调		
cmos性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿等		
最低照度	0.01 lux	1 lux (红外关闭) 0 lux (红外开启)	0.01 lux
红外夜视距离	50米		
视频分辨率	第一码流：1280x720		第一码流：1280x720；1280x960(可选)
	第二码流：640x352		
	第三码流：320x176		
	最高：25fps(50hz),30fps(60hz)、		
视频帧率	最高：25fps(50hz),30fps(60hz)、		
视频压缩码率	32kbps-6144kbps (可调)		
音频输入	无		
音频输出	无		
报警i/o	无		
检测区域	可设置4个独立检测区域		
控制接口	无		
sd卡存储	无		

支持网络协议	onvif , tcp/ip , http , tcp , icmp , udp , arp, igmp , smtp , ftp , dhcp , dns , ddns , ntp , upnp , rtsp等
网络接口	10base-t/100base-tx 以太网接口；
输入电源	直流12v/2a
最大功耗	10w
工作温度	-20 -70
工作湿度	10-95%
最大支持摄像机路数	96路
同时支持观看用户数	4个

北京辛迈德龙科技有限公司