

辛迈XM-IPC-N515H，高清网络摄像机

产品名称	辛迈XM-IPC-N515H，高清网络摄像机
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈xm-ipc-n515h，高清红外网络摄像机，百万高清网络摄像机，低照度网络摄像机，红外防水枪击网络摄像机，网络监控摄像机，点阵红外网络摄像机，阵列高清摄像机，720p网络摄像机，北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-ipc-n515h 主要特性：

1. 采用最新高性能多媒体处理器hi3507，支持h.264 main profile视频编码
2. 采用高灵敏度、高信噪比micron百万像素cmos传感器
3. 支持音视频双码流
4. 支持手机远程监看，兼容多种智能手机操作平台
5. 可选配支持wifi/802.11b/g无线网络
6. 内置sd卡插槽，支持到64g，实现前端图片和录像存储，支持报警预录
7. 支持双向语音对讲功能
8. 支持电子邮件报警，并附加图片
9. 支持静态ip，也支持动态ip（dhcp）
10. 支持动态域名解析（ddns）

11. 支持移动侦测报警功能（可设多个区域和灵敏度）和传感器报警功能
12. 可以设置多个报警时间段，支持报警联动
13. 提供rs485/rs232 串口和内置各种解码器协议，支持透明传输协议
14. 监看时可实现图像抓拍和录像
15. 最大可支持10个用户同时浏览
16. 断电后时钟时间不丢失，并支持网络对时功能（ntp）
17. 异常自动恢复功能，网络中断后可自动重连
18. 丰富的网络协议，支持tcp/ip，http，tcp，icmp，udp，arp, igmp，smtp，ftp，dhcp，dns，ddns，ntp，upnp等多种协议
19. ie访问、音视频流、控制协议传输仅使用一个端口号，方便路由器设置
20. 支持upnp自动端口映射
21. 提供pc 客户端软件，可实现多点监看控制、中心报警等功能
22. 提供开放的标准api接口，支持sdk集成开发，方便开发各类应用
23. 可提供配套大型中心平台管理软件

技术参数：

参数/型号	xm-ipc-n515h
主处理器	华为海思hi3507
操作系统	嵌入式linux
视频压缩算法	h.264 main profile level 3
音频压缩算法	g.726/g.711

图像传感器	1/3英寸100万像素逐行cmos传感器
视频参数	亮度、对比度、饱和度可调
cmos性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿等
最低照度	1 lux
视频分辨率	主码流：1280x720
	次码流：640x480、320x240可选
视频帧率	主码流：1~30帧
	次码流：1~30帧
视频压缩码率	32kbits/s ~ 4mbits/s可设
音频输入	1路线性/mic输入
音频输出	1路线性输出
报警i/o	1路报警输入（常开常闭可设），1路开关量输出，120vac 1a/24vdc 1a
移动侦测	可设置4个独立检测区域
控制接口	1路rs485
sd卡存储	支持sd卡本地存储，支持录像存储和图像抓拍,最大64g
支持网络协议	tcp/ip，http，tcp，icmp，udp，arp, igmp，smtp，ftp，dhcp，dns，ddns，ntp，upnp，rtsp等

网络接口	10base-t/100base-tx 以太网接口 ; wifi 802.11b/g无线网络 (选配)
输入电源	直流12v 1a
最大功耗	6w
工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10 ~ 85%rh
尺寸(宽 × 深 × 高)	132x52x64mm
重量	650克

注：同时提供sdk开发包。

北京辛迈德龙科技有限公司