

## 日本宝理集团（宝理POM全系列供应商）

产品名称	日本宝理集团（宝理POM全系列供应商）
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	日本宝理:POM原料 宝理POM:一级总代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

日本宝理集团（宝理POM全系列供应商）

上海忠塑塑化现货直销日本宝理POM及其它品牌塑胶材料。

聚甲醛树脂POM日本宝理GB-25玻璃珠增强

聚甲醛树脂POM日本宝理SX-35质软,消音

聚甲醛树脂POM日本宝理TR-10D无机物增强，高刚性，低翘曲

聚甲醛树脂POM日本宝理SW-41SW-01高滑动，高刚性

聚甲醛树脂POM日本宝理SW-22高滑动，高刚性

聚甲醛树脂POM日本宝理GH-20,GH-25玻纤增强高强度高刚性

聚甲醛树脂POM日本宝理GH-25D玻纤增强高流动性

聚甲醛树脂POM日本宝理CH-10碳纤维增强,导电,耐摩擦磨耗62

聚甲醛树脂POM日本宝理EB-20防静电

聚甲醛树脂POM日本宝理NW-02高滑动

聚甲醛树脂POM日本宝理M90-48、M270-48防静电,高流动性

聚甲醛树脂POM日本宝理M270-UPM90-02 M90-71

聚甲醛树脂POM日本宝理GB-25GC-25 GH-25 GH-25D GR-20 CH-10

聚甲醛树脂POM日本宝理SU-25SW-22 SX-35 SW-41 WC-11

聚甲醛树脂POM日本宝理M90-04M90-44M9-45 M9OS M90-35TR-10D

聚甲醛树脂POM日本宝理ES-5E8-10M25-04M25-44M270-44M270-36M270-35

POM日本宝理总代理商POM的性能

(1)POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm<sup>3</sup>,它的钢性很好,俗称“赛钢”。

(2)它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。

(3)POM不易吸湿吸水率为10<sup>-2</sup>~0.25%在潮湿的环境中尺寸稳定性好其收缩率为2.1%(较大)注塑时尺寸较难控制热变形温度为172℃(POM有均聚POM和共聚POM两种)性能不同(均聚POM耐温性好一点)。