

DZR-DJYP2V屏蔽线 DZR-DJYP2V电缆

产品名称	DZR-DJYP2V屏蔽线 DZR-DJYP2V电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	11.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:DZR-DJYP2V 规格:2*2.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

DZR-DJYP2V屏蔽线 DZR-DJYP2V电缆，

(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24) × 2 × (0.75、1.0、1.5)；

(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14) × 3 × (0.75、1.0、1.5)。

三、阻燃计算机电缆

适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。

使用特性：工作温度：一般不超过70。环境温度:固定敷设-40。非固定敷设-15。一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定；成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定；额定电压:U0/U:300/500V；***小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍；有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

型号及名称：

ZR-DJYPV、ZR-DJYPV/SA、ZR-DJYPV22、ZR-DJYPV22/SA、ZR-DJYPV32、ZR-DJYPV32/SA、ZR-DJYPVP、ZR-DJYPVP/SA、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2V/SA、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VP2/SA、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3V/SA、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VP3/SA、ZR-DJYP3VA53、ZR-DJYP3VA53、DZR-DJYPV、DZR-DJYPV22、DZR-DJYPV32、DZR-DJYPVP、DZR-DJYP2V、DZR-DJYP2VP2、DZR-DJYP3V、DZR-DJYP3VP3、DZR-DJYP3VA53.

注：D表示对绞、ZR表示阻燃、SA表示成束、V表示聚、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示、J表示交联、F表示辐照交联、P表示屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽.