

# 标准料PA66美国杜邦HTNFE18502 NC注塑级阻燃耐高温

产品名称	标准料PA66美国杜邦HTNFE18502 NC注塑级阻燃耐高温
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:114 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

标准料PA66美国杜邦HTNFE18502 NC注塑级阻燃耐高温

产品描述	颜色	
	特性	阻燃;耐高温
	应用领域	包装;薄壁制品;容器;纤维级

## 物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	TD	ISO 294-4
收缩率					MD	ISO 294-4

机械性能测试 拉伸模量	测试条件 测试方法 测试结果单位	ISO 527-2
拉伸应力		ISO 527-2
伸长率		ASTM D638, ISO 527-2
弯曲模量		ASTM D790
弯曲强度		ASTM D790
简支梁缺口冲击 强度		ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击 强度		ISO 180/1A
热性能测试 热变形温度	测试条件 测试方法 测试结果单位	ISO 75-2/B
		ISO 75-2/A

