

显微镜制冷相机MHS700-C(黑白) 710万有效像素 活体细胞成像

产品名称	显微镜制冷相机MHS700-C(黑白) 710万有效像素 活体细胞成像
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:明慧 型号:MHS700-C 类型:制冷相机显微镜
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

显微镜制冷相机MHS700-C(黑白)用于弱光或荧光图像的拍摄与分析，用于活体细胞成像、GFP或RFP分析、失效性分析、荧光原位杂交(FISH)等对色彩要求高的领域，性能稳定，性价比高，是您进行实验室教学、医疗工业等领域的又一不俗之选。

显微镜制冷相机MHS700-C(黑白) 710万有效像素 活体细胞成像

显微镜制冷相机MHS700-C(黑白)：

MHS700-C (黑白) 相机参数

有效像素	710万
芯片尺寸	1.1"
数据接口	USB3.0
像元尺寸	4.54 μm x 4.54 μm
分辨率	2@3200x2200 33@1600x1100
白平衡	ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供

色彩还原技术	Ultra-Fine颜色处理引擎
--------	------------------

捕获/控制SDK	Native C/C++, C#, DirectShow, Twain和Labview
----------	---

记录方式	图像和视频(软件或硬件触发)
------	----------------

制冷方式*	双级循环式热电制冷系统，低于环境温度42度以下，精准可控)(视传感器型号略有差别)
-------	---

相机工作环境	
--------	--

工作温度(摄氏度)	10~ 50
-----------	--------

贮存温度(摄氏度)	20~ 60
-----------	--------

工作湿度	30~80%RH
------	----------

贮存湿度	30~60%RH
------	----------

供电电源	相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电，DC12V，3A
------	---

软件运行环境	
--------	--

操作系统	Microsoft WindowsXP/ Vista / 7 / 8 /10 /11(32 & 64 位)
	OS X (Mac OS X)
	Linux

计算机配置	CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高
	内存:2GB或更大
	USB接口:USB3.0高速接口，兼容USB2.0接口
	显示器:17” 或以上
	CD-ROM