

# 天联牌UC、UCP采煤机软电缆使用说明

产品名称	天联牌UC、UCP采煤机软电缆使用说明
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:采煤机软电缆 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的天联牌UC、UCP采煤机软电缆使用说明

用途：

适用于交流额定电压 $U_0/U$ 为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。

使用特性：

1、采煤机软电缆（UC、UCP）、移动橡套软电缆（UY、UYP）

1) 额定电压为 $U_0/U$ 分别为0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。

2) 电缆导体的长期允许工作温度为65 。

3) 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4) 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。

## 2、采煤机屏蔽监视加强型软电缆（UCPJB）

- 1) 额定电压 $U_0/U$ 为0.66/1.14KV
- 2) 电缆导体的长期允许工作温度为90 。
- 3) 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的15倍。
- 4) 电缆不得在日光下长期暴露。

## 3、采煤机金属屏蔽软电缆（UCPT）

- 1) 额定电压 $U_0/U$ 为0.66/1.14KV
- 2) 电缆导体的长期允许工作温度为90 。
- 3) 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。

## 4、屏蔽监视型软电缆（UYPJ）、屏蔽橡套软电缆（UYP、UYPT、UYPD）

- 1) 额定电压 $U_0/U$ 为3.6/6KV。
- 2) 电缆导体的长期允许工作温度为90 。
- 3) 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
- 4) 电缆不得在日光下长期暴露。

型号

（MC）UC-0.38/0.66

采煤机橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP)UCP-0.38/0.66

采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP)UCP-0.66/1.14

采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 $U_0/U$ 分别为0.36/0.66KV和0.66/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。