

# 供应雷击浪涌发生器

产品名称	供应雷击浪涌发生器
公司名称	东莞市众升仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城大道23号骏达商业中心903
联系电话	86-076923131036 13556747205

## 产品详情

雷击浪涌抗扰度试验为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感性负载切换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。

产品特点：

- 1、合理的接口设计方便搭载各种耦合去耦网络及脉冲耐受天线环，轻松实现设备功能性升级及标准适用性（iec61000-4-9）升级；
- 2、人性化操控界面及完善的试品连接接口设计极大提升单机操作的便捷性；
- 3、高压波形形成电路采用进口高压放电开关，保证设备长时间工作可靠性及放电波形稳定性，特性媲美进口同类产品；
- 4、多项线路及结构合理细节性设计，解决试验人员安全问题；
- 5、特有主机网络一体式设计，lsg-506a实现内置10a单相三通道界面程控电源耦合去耦网络；lsg-506b内置四通道界面程控信号线网络，双机配置灵活，全面实现自动控制。

产品主要参数：

规格型号	lsg-506a	lsg-506b

输出波形	综合波	ccitt波
输出电压/电流	开路电压波：前沿：1.2us ± 30%脉宽：50 μs ± 20%，0 ~ 6kv 短路电流波：前沿：8us ± 20%脉宽：20 μs ± 20%，0 ~ 3ka	开路电压波：前沿：10us ± 30%脉宽：700 μs ± 20%，0 ~ 6kv
浪涌极性	正/负/正负交替	
相移	同步：0° ~ 360° 异步：特定角度巡航	
输出阻抗	2	40 , 15
耦合/去耦网络	内置：单相eut ac220v/10a网络可选件：三相网络	内置：通信线（4线）网络
本机电源	ac220v ,50/60hz	
使用环境	环境温度：15 ~ 35 相对湿度：25 ~ 75%	