

超低温恒温恒湿试验箱

产品名称	超低温恒温恒湿试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

- 一、低温脆化试验机技术参数型号及尺寸：1、型号：sc/dw-100 sc/dw-225 sc/dw-500 sc/dw-800 sc/dw-010（型号后面用a、b、c、d代表温度范围）2、工作室尺寸（d*w*h）：450*450*500 500*600*750 700*800*900 1000*800*1000 1000*1000*1000 3、外形尺寸（d*w*h）1020*800*1580 1070*1030*825 1370*1130*1975 1570*1230*2125 1570*1430*2125（外形尺寸以实际为准）<http://www.suncek.com/> 性破坏的最低温度。
- 二、脆化试验机主要技术参数：1、温度范围：常温~-70.0（-70~-120 可选用液氮制冷）2、温度分解度： ± 0.1 3、输入信号：pt100 4、升温方式：温控器+ssr+电热管5、冷却方式：压缩机或液态氮制冷 6、冲击锤线速度： $2.0 \pm 0.2\text{m/s}$ 7、试件尺寸：型:(长)25~40mm(宽)6 \pm 1mm(厚)2.0 \pm 0.2mm
型:(长)31.35 \pm 0.1mm(宽)2.5 \pm 0.1mm[(头宽)6.35 \pm 0.1mm,(长)6.35 \pm 0.1mm](厚)2.0 0.2mm9、试件槽尺寸（w*d*h）：180*570*150mm 10、机台体积（w*d*h）：750*900*1450mm
- 三、低温脆化试验机控制系统：1、温度控制采用日本rkc数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由p.i.d微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时，会提供警示讯号。2、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。3、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件4、低温脆化试验机冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。5、低温脆化试验机采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。6、风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。7、升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。8、整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时；9、其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。四、低温脆化化试验机售后服务：
 - 1、整机一年免费质保，终身维护 2、质保期内发生使用故障4小时内提出解决方案，如需上门维修，24小时赶到现场（特殊情况 and 地区除外） 3、公司长期备有关键零部件库存，维修、更换及时方便。
 - 4、质保期外零部件的更换收取成本费。
 - 5、质保期外如需上门，湖北省内免费，省外只收取实际发生的差旅费。
 - 6、武汉尚测提供24小时电话技术支持和服务。<http://www.suncek.com/>