

HZ-3轴振动监测仪

产品名称	HZ-3轴振动监测仪
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	3990.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

产品说明: hz-3型双通道轴位移检测仪电涡流传感器配套,主要用于测量滑动轴承的旋转机械装置转子的轴的径向振动。可广泛使用于电力、冶金、石化和造纸等行业的大型旋转机械轴振动的测量和保护控制。技术说明 输入:

传感器输入: hz-891系列电涡流位移传感器,灵敏度为8v/mm 输入点数: 2点 输入阻抗: 10k

测量范围: 0-800um 任意可调 系统输入/输出转换精度: 记录输出: $\pm 1.0\%$ 25

数码显示: $\pm 1.0\%$ 25 频率响应: 10hz ~ 1khz 记录输出: 4~20ma (负载 500)

缓冲输出: 传感器信号经缓冲放大后从后面板端子输出

传感器电源输出: -24vdc $\pm 10\%$, 15ma, 短路限流 30ma 报警: 继电器状态: 常失电

报警继电器输出: 4组常开继电器 (警戒, 危险) 触点容量: 250vac/3a或30vdc/3a

报警延时: 0~9s可选, 优先采用3s 报警复位: 自动复位或自锁, 优先采用自动复位 环境:

工作温度: -20 ~70 存储温度: -30 ~ 85 相对湿度: 20 ~95% 无冷凝 工作电源: 220vac $\pm 10\%$, 50hz

功耗: 10w 重量: 1.5kg 仪表面框尺寸: 宽160mm \times 高80mm \times 深215mm

开孔尺寸: 宽 (152+1) mm \times 高(76+1)mm