

电动法兰中线蝶阀D941H

产品名称	电动法兰中线蝶阀D941H
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 驱动方式:电动 型号:D941H
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

电动法兰中线蝶阀D941H

电动法兰中线蝶阀用途及特点

电动软密封法兰蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:

- 1、设计新颖、合理、结构，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

电动法兰中线蝶阀 采用标准

设计标准：GB/T2238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9115.1-2000; JB78

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992; JB/T9092-1999

电动法兰中线蝶阀 执行机构

1.电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V、440V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线电压220V/50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制电压24VDC。

2.环境温度：-20—+60（特殊订货-60—+80）

3.相对湿度：90%(25 时)

4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有d 和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

5.防护等级：户外型和防爆型为IP55（可订制IP67）。

6.工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。

也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。口径 DN200阀门一般采用380VAC电动执行器。