

钢厂快速热电偶

产品名称	钢厂快速热电偶
公司名称	河北恒兆冶金科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座2506
联系电话	0311-89928986 18931993179

产品详情

快速测温热电偶

快速测热电偶主要用于测量钢水及高温熔融金属的温度，

是一次性消耗式热电偶

，它的工作原理是根据金属的热点效应，利用快速测温热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高溶金属温度

，这种热电偶特点是测量精度高，反应快，结构轻巧，使用方便。

产品名称	型号	分度号	分差	最佳	上限
双铂铑测温热电偶	kb-602	b	± 3	1500-1700	1800
	kb-604				
单铂铑测温热电偶	ks-602	s	± 3	1400-1600	1650
	ks-604				
钨铼测温热电偶	kw-602	w	± 5	1500-1700	1800

使用方法:

1)、根据测量的对象和范围，选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。

2)、把快速热电偶

装在测温枪上，并使二次仪表指针（或数显器）回零，这时说明接触良好，可以进行测量。

3)、快速热电偶

插入钢水深度以 300 - 400 mm 为宜，测量时不要测到炉壁或渣子上，做到：快、稳、准，当二次仪表得到结果时，应立即提枪，快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过 5 秒，否则易烧毁测温枪。

4)、测温枪从炉内提出后，取下使用过的热电偶

，并装上新的，停顿几分钟，准备下次测量。不得连测连拆，否则造成温差波动。