

上海GDW-010D高低温试验箱

产品名称	上海GDW-010D高低温试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

一、高低温试验箱gdw-010d基本参数：

箱体尺寸：1000mmx1000mmx1000mm

内胆尺寸：1650mmx1480mmx2300mm

温度范围：-60 ~150

温度精度：±2

降温速率：0.7~1.2 /min

温度波动度：±0.5（空载时）

功率：11kw

温度解析度：±0.1

<http://www.suncek.com/>

二、高低温试验箱gdw-010d的仪器仪表：

控制器pid控制

压缩机高低温试验箱采用全封闭压缩机或半封闭压缩机

感温传感器高低温试验箱采用pt100铂金电阻测温体

4. 加热器镍铬合金电加热器

5. 制冷换热器翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。

6. 油分离器、干燥过滤器、冷媒流量视窗、贮液筒、修理阀、电磁阀均采用进口原装件

7. 风机采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,室内温度分布均匀

三、高低温试验箱gdw-010d的系统:

1. 高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验,

2. 降低试验成本高低温试验箱采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品

3. 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示

4. 温湿度控制仪表采用“韩国原装temi850”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑pid控制ssr输出运行,荧幕操作简单,程式编辑容易

5. 试验室结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有领先同行的先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求

6. 高低温试验机具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分

四、高低温试验箱gdw-010d的结构材质:

武汉尚测试验高低温试验箱有限公司生产的高低温试验箱采用内不锈钢、外特种钢板喷塑处理的库板单元组合结构,内尺寸可以任意扩大,拆装方便,可依客户需求尺寸配合场地设计外形,大观察窗的艺术设计,增强了箱体美感和实用。箱体与内胆之间采用100mm厚度的高密度玻璃纤维棉保温材质。

<http://www.suncek.com/>