

蜗轮减速机ASS系列

产品名称	蜗轮减速机ASS系列
公司名称	东莞市骏贸五金机电有限公司
价格	548.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边振安东路131号长城大厦二楼
联系电话	86-076981627296 13829243808

产品详情

蜗轮减速机ass系列为单段减速机，其入力轴在下方。有出力轴在左方的减速机，也可以在右方，也可以选择双出力轴。此系列减速机或减速器入力轴承均使用圆锥滚子轴承。蜗轮减速机ass系列重量从4.1kg-83.2kg不等。

速比 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60

蜗轮减速机ass系列重要说明：

为降低蜗杆牙口和蜗轮齿部齿合时之集中磨耗，本公司产品中下列型号（size）之实际速比，采用（追逐齿轮）(huntingtooth)速比设计为非整数比，敬请用户注意。

1. 型号（size）50，60，70，80，100，120，135，155，175及225型之速比10：1，其实际速比为10.3333：1（ratio 10：1，actual ratio is 10.3333:1）
2. 型号（size）50，60，70，80，100，120，135，155，及175型之速比20：1，其实际速比为20.5：1（ratio 20:1,actual ratio is 20.5:1）
3. 型号（size）40，50，60及70型之速比5：1，其实际速比为5.25：1（ratio 5：1，actual ratio is 5.25:1）

蜗轮减速机ass系列安装说明：

- 1：减速机入力轴直接与马达连接时，应采弹性联轴器，出力轴直接与工作机连接时，宜采用齿轮联轴器。

2：减速机应安装在稳固的基础座，且须注意空气流通及换油时，注油及洩油之方便性。

3：减速机入力轴及马达出力轴之中心必须对准确，误差不得大于所用连轴器之允许值。

4：减速机安装后，用手转动需灵活，不可有卡死现象。

5：减速机安装好，使用前应先进行空负荷运转，确定机器各部分都无异状后，方可正式使用，如有故障应先排除。

蜗轮减速机ass系列润滑说明：

1. 新减速机使用时，在运转300小时后，需要换新油，其后每使用2500小时需换油；但在使用过程中仍应定期检查油的质量，若油有杂质，老化，变质情况，必须随时更换。
2. 减速机应使用固定品牌，号码之齿轮油，不应将不同品牌，号码或不同类型的油相混合使用。
3. 在换油过程中，应先将减速机内部清除干净，再注入新油。
4. 在使用期间，当发现油温过高（超过80. c以上）时，以及有不正常的噪音等现象，应立即停止使用，对其原因进行检查。等排除故障或更换润滑油后，才可以继续使用。

推荐用油：iso hd—460极压机油或中油hd—320之极压机油，或中油90#多效齿轮油。

蜗轮减速机ass系列维护说明：

1. 减速机应定期检修，发现异状或有显著磨损，必须立即采取有效措施制止，使用零件之材质，精度亦须按照标准制造。更新零件手，应先进行空负荷运转，确定正常后再正式使用。
2. 使用单位应建立合理的维护制度，对减速机的使用状况及检修中发现问题做仔细记录。

东莞市骏贸联系方式：

电话：0769-81627296 手机：13580817197

传真：0769-85384949 qq: 1163152050

邮箱：1638292285@qq.com

<http://www.junmao.com> 公司地址：东莞长安霄边振安东路131号长城大厦二楼