

广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专注于生产高质量水泥制品的厂家，为了满足市场需求，我们推出了一款创新的产品——广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖。在该产品中，我们结合了免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖的优点，为客户提供了一个多功能、高性能的选择。

产品特点 耐候：广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰，具有出色的耐候性能，能够在恶劣的气候条件下长时间使用。

防火：该产品经过加压成型和密封养护，具有良好的防火性能，能有效预防火灾事故的发生。**抗震：**广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖具有较高的抗压强度，可以有效抵抗地震等自然灾害造成的冲击。

保温：该实心标砖的密度适中，能够有效保温，为建筑提供舒适的室内环境。

环保：生产过程中采用无污染的制作工艺，不会产生有害物质，对环境友好。 **制作工艺**

广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的密度均匀一致。在生产过程中，我们选用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原料，通过加压成型和经过密封养护等工序，使产品具有优异的性能和可靠的品质。

主要用途

广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断。其优良的抗压强度和耐候性能，使其成为地势较高的建筑物的边坡支护和排水的理想选择。此外，该实心标砖还可以用于景观设计，为室外空间增添一抹美丽的色彩。

产品参数 重量

2.5-3kg /块

抗压强度

7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线
制作工艺
特点

10型震动加压成型与密封养护
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

广西东联砗源建筑材料有限公司的广西钦州边坡支护排水水泥实心标砖兼具美观和实用性，可满足客户对于墙体支护和装饰的需求。其多功能性和高性能使其成为市场上的热门选择。欢迎联系我们，了解更多关于该产品的信息。