

广西梧州小区基础设施园路仿古标砖 东联砦源现货

产品名称	广西梧州小区基础设施园路仿古标砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司专注于生产各类建筑材料，其中包括免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖。本文将对我们生产的广西梧州小区基础设施园路仿古标砖进行介绍。

产品特点：

耐候性强：广西梧州小区基础设施园路仿古标砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，并经过加压密封养护，具有优异的耐候性能。**防火性能好：**采用特殊的制作工艺，广西梧州小区基础设施园路仿古标砖具有出色的防火性能，可有效降低火灾事故的发生几率。**抗震性能youxiu：**经过10型震动加压成型与密封养护，广西梧州小区基础设施园路仿古标砖具备良好的抗震性能，能够很好地应对地震等自然灾害。**保温效果显著：**广西梧州小区基础设施园路仿古标砖具有较高的密度和导热系数，能够有效地降低建筑物内外热量的传递，提供良好的保温效果。**环保材料：**采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等环保原材料制作，广西梧州小区基础设施园路仿古标砖符合环保要求。

制作工艺：

广西梧州小区基础设施园路仿古标砖采用10型震动加压成型与密封养护的工艺进行制作。此工艺可以确保产品的密度和抗压强度，使其更加坚固耐用。

主要用途：

广西梧州小区基础设施园路仿古标砖主要用于建筑庭院、乡村景观等场所的隔墙和隔断。其独特的外观设计可以增加景观的美观性和艺术感。

重量：2.5-3kg /块

抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上的介绍，希望能够让您对我们生产的广西梧州小区基础设施园路仿古标砖有更全面的了解。我们承诺将提供优质的产品和服务，期待与您合作！