

# 湖南江华海绵城市绿化细面仿古砖 市政环保砖厂家

产品名称	湖南江华海绵城市绿化细面仿古砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 湖南江华海绵城市绿化细面仿古砖 市政环保砖厂家

免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖是广西东联砦源建筑材料有限公司的核心产品。在本文中，我们将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点等多个方面进行综合介绍，为客户解读产品的优势和亮点。

**产品特点 耐候性:** 通过复合硅酸盐水泥和粉煤灰的加压经过密封养护制作，产品具有出色的耐候性，能够在恶劣气候条件下长时间保持良好的表面质量。 **抗压强度:**

我们的产品经过10型震动加压成型，抗压强度可在7.25Mpa至19.6 Mpa之间调节，满足不同工程需要。

**防火性:** 采用特殊配方和高温烧制工艺，产品具有较高的防火性能，能够有效减少火灾事故的风险。

**保温性:** 水泥材料的热导率相对较低，因此我们的产品具有良好的保温性能，能够在冷季节为建筑提供有效的保温效果。 **抗震性:** 应用于市政环保领域的产品需要具备良好的抗震性能，我们的产品通过特殊制作工艺，保证了其能够在地震等自然灾害中保持结构完整。

**环保性:** 我们的产品采用复合硅酸盐水泥作为主要原材料，不含有任何有害物质，符合环保标准，对环境无污染。 **制作工艺**

我们的产品采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的密实性和抗压性。通过在生产线上进行自动化加工，产品质量更加稳定可靠。，在制作过程中控制好水泥水灰比，保证产品的均匀性和一致性。

#### 主要用途

我们的产品主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。由于产品具有良好的耐候性、抗压强度和防火性能，能够在户外环境中长期使用而不失美观。它的纹理和颜色也能提供与自然环境相融合的效果，赋予建筑更加悠久的历史感和独特的艺术氛围。

产品参数/重量 抗压强度 主要用途 生产线 制作工艺 特点 25Mpa-19.6 Mpa

## 总结

广西东联砭源建筑材料有限公司的湖南江华海绵城市绿化细面仿古砖系列产品以其免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖的特点，通过先进的制作工艺和环保材料的使用，为客户提供了具有耐候、抗压强度高、防火、抗震、保温、环保等一系列优点的优质产品。无论是在建筑庭院还是乡村景观领域，我们的产品能够为您的项目增添独特的魅力和氛围。