

福建供应机房建设设备保护电源-科华YTR3330-不间断电源容量20KVA

产品名称	福建供应机房建设设备保护电源-科华YTR3330-不间断电源容量20KVA
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3330 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

福建供应机房建设设备保护电源-科华YTR3330-不间断电源容量20KVA详细内容

福建供应不间断电源科华YTR3330机房建设设备保护电源容量20KVA，现货批发。

科华YTR3330主要参数：【型号】3330 YTR(/B) 【输入特性】

输入电压范围（Vac）：80Vac~280Vac 输入频率范围（Hz）：40~70Hz

旁路同步跟踪范围：（Hz）50/60±10%

旁路输入电压范围：（Vac）+15%(10/20/25可选) / -20%(15/30/40/50/60可选)

输入功率因数：0.99 电池（VDC）：±180~±240（电池节数可调）【输出特性】

电压（Vac）：L—L：380/400/415±1%

频率（Hz）：市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50±0.1或60±0.1

三相相位误差 三相带平衡额定阻性负载 1° 波形失真（THDv）：1%（阻性满载）

较高系统效率：96% 过载能力：<105%负载长期运行，105%~115%负载维持60min，116%~130%负载维持10min，131%~150%负载维持1min 手动维护旁路：具备无转换时间的维修旁路开关

【其他特性】直流启动功能：具备 通信功能：干接点、RS485、MODBUS、SNMP（选配）

告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等

保护功能：输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等

噪音（dB）：<65（离箱体正面一米处）工作温度（℃）：0~40

以上是科华YTR3330主要参数，询价请咨询