

江苏 DSSDHF 后翻式垂直压缩垃圾站 工厂直发

产品名称	江苏 DSSDHF 后翻式垂直压缩垃圾站 工厂直发
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	投料方式:三轮车 垃圾桶 品牌:四川德胜 电机功率:11-25kw
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

江苏 DSSDHF 后翻式垂直压缩垃圾站 工厂直发

是一种高效、环保的垃圾处理设备，能够有效地压缩垃圾的体积，减少运输成本，提高垃圾处理效率。作为一家专业从事液压机械研发和生产的公司，引入最新技术，推出了江苏 DSSDHF 后翻式垂直压缩垃圾站。

我们的采用垂直压缩方式，能够将垃圾充分压缩，并将压缩后的垃圾自动装载至垃圾箱中，大大提高了装载效率和容积利用率。垃圾箱具有8-12立方的容积，能够满足不同规模垃圾处理需求。

我们的产品不仅具有高效性能，还注重用户体验。采用三轮车垃圾桶的投料方式，方便操作人员投放垃圾，并配备了垂直举升装置，确保垃圾桶能够顺利卸载。我们的产品还具有的电机功率，能够满足长时间运行的需求。

作为一家有着多年专业经验的厂家，我们始终以客户需求为导向，致力于提供优质的产品和服务。我们的由品牌为四川德胜，品质可靠。我们坚持使用先进的技术和高质量的材料，确保产品的稳定性和耐用性。

现在，我们的江苏 DSSDHF 后翻式垂直压缩垃圾站正直接从工厂发货。价格为，xingjiabigao。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您的合作，为城市的垃圾处理贡献一份力量。

品牌：四川德胜 电机功率：11-25kw 压缩方式：垂直压缩 垃圾箱容积：8-12立方 投料方式：三轮车 垃圾桶 举升方式：垂直举升

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求：

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。