

(特价促销中) 整流变压器 DC24V直流变压器

产品名称	(特价促销中) 整流变压器 DC24V直流变压器
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	1.00/480
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

产品详情

单相干式整流变压器----产品概述：

bkz、jbkz系列24v单相整流变压器是由bk变压器或j bk变压器加整流元件组合而成。变压器适用于原边220v或380v交流50hz的电源，付边经整流元件整流输出直流，用于蓄电池充电，以及将交流变为直流电源整流设备上。

单相干式整流变压器----适用场合：

广泛用于实验装置、照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。

单相干式整流变压器----性能特点：

(1) 气性能稳定：产品结合负载特点和电网电压波动、大气过电压情况，根据整流变压器的负载状况，确定合理、可靠的绝缘水平和绝缘模型，充分保证产品的电气性能可靠和稳定。产品环境安全系数 1.67。

(2) 动稳定程度高：产品绕组有较高的机械强度，具有较强的抗突发能力，以满足极恶劣的负载环境。在设计、制造过程中较好地消除了变压器漏磁引起的或非正常运输可能造成的动不稳定源。产品具有较高的动稳定性。高阻抗，比同容量的电力变压器的阻抗高30%，以抑制di/dt，有效保护整流元件。

(3) 热稳定性好：先进的产品设计，严格控制产品的发热部位及最热点温升，线圈、引线采用铜导线，电流密度选取较低。

(4) 过载能力强：产品具有较强的过负载能力和过电压能力，产品设计、制造充分考虑负载特性，从温升、绝缘性能及附件选择等各方面满足过载要求。

(5) 节电效果明显，噪声低 (<65db)。

(6) 结构简化，外形美观。

单相干式整流变压器----使用环境：

1:周围空气温度和海拔：周围空气温度上限不超过+40℃，周围空气温度24h的平均值不超过+30℃，周围空气温度下限不低于-5℃，安装地点的海拔不超过1000米，安装在无剧烈震动和冲击振动的地方。

2:大气条件污染等级：大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月平均最大相对湿度为90%，同时该月平均最低温度为+25℃，并考虑到因温度变化发生产品表面上的凝露；污染等级为三级；

3.电源电压：电源电压允许偏差 $\pm 5\%$ ；

注意事项：

1) 购买前先估算好您所用的电器总容量，并选用有相应容量的变压器，以确保瞬间启动时不会烧坏变压器；

2) 安装前应仔细核对铭牌所标各项参数是否符合您要求，确认无误后方可安装使用；

3) 通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属于正常现象，如果温升超过80℃或者冒烟，则应切断电源，重新检查所用电器的容量；

4) 使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命；

5) 运输中，应尽可能避免碰撞，不能受潮。