

沈阳低温试验箱铁路低温试验箱丹东低温试验箱

产品名称	沈阳低温试验箱铁路低温试验箱丹东低温试验箱
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

【低温箱】官方网站：<http://www.sylinpin.com> 构造美观.高效安全.用途广泛 高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

触摸按键、自动警示、精准控温 进口数显触摸按键p.i.d 微电脑s.s.r温度控制器（rkc 产地：日本），温度控制采用p.i.d + s.s.r系统同频道协调控制，具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定

铂金电阻温湿度传感器 感温传感器 pt100铂金电阻测温体 热平衡调温调湿方式 温湿度控制采用p.i.d + s.s.r系统同频道协调控制 具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定

顶级配置.生态环保.绿色科学 为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求, 本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点

低温箱规格尺寸：(备注：以下型号以-40度命名)

容积（单位：l） 工作室尺寸（d*w*h）mm 外型尺寸（d*w*h）mm lrhs-101b-ld

450 × 450 × 500 1200 × 1000 × 1650 lrhs-225b-ld 500 × 600 × 750

1300 × 1150 × 1900 lrhs-504b-ld 700 × 800 × 900 1450 × 1400 × 2100 lrhs-800b-ld

800 × 1000 × 1000 1550 × 1600 × 2250 lrhs-1000b-ld 1000 × 1000 × 1000 1850 × 1600 × 2250

安装场地：地面平整，通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘

安装要求 设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：a：不小于60cm b：不小于60cm c：不小于120cm（注：（设备倾斜角度不能超过15°））

环境条件：温度：5 ~ +28（24小时内平均温度 28°）相对湿度：85%rh

气压：86kpa ~ 106kpa 供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：ac（380 ± 38）v

频率允许波动范围： (50 ± 0.5) hz 保护地线接地电阻小于4

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用