

TQ4-5V , TQ4-12V , TQ4-24V

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | TQ4-5V , TQ4-12V , TQ4-24V |
| 公司名称 | 深圳市粤兴达电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南中路福田大厦东部403室 |
| 联系电话 | 86-075583692349/678 13724348517 |

产品详情

1：长端子形状，焊接部分的长期连接可靠性提高。2：内部为I端子形状，可进行高密度封装。3：独特的端子构造，irs封装时端子温度容易上升，焊接性能良好。4：线圈接点间耐高压2,000ac，高度耐冲击电压2,500v, 2*10us。5：额定消耗电力140mw的高灵敏度化。6：高9.4mm*宽7.5mm*长15mm的小型尺寸。7：采用耐热材料，对应irs封装法。具体型号：制造下发 txs2-3v, txs2-4.5v, txs2-12v, txs2-24v, txs2-l-3v, txs2-l-5v, txs2-l-12v, txs2-l-24v, txs2-l2-3v, txs2-l2-5v, txs2-l2-12v, txs2-l2-24v

***** 1：实行高度5mm，可以与半导体元件安装于同一基板。2：额定消耗电力140mw的高灵敏度。3：低消耗电力实现的低热起电力化（约2uv）（g6h-2f除外）。4：漏磁力线少，可进行高密度实装。5：确保耐冲击电压1500v。6：实现高速动作。7：标准型取得ul, csa规格。8：超声波清洗对应，备用1绕组闭锁型和2绕组闭锁型。备有完全对应irs, vps的表面安装型。

具体型号：tq2-3v,tq2-5v, tq2-6v,tq2-12v, tq2-24v, tq2-48v,tq4-5v, tq4-12v, tq4-24v, tq4h-5v, tq4h-12v, tq4h-24v, tq2-l-3v, tq2-l-5v, tq2-l-12v, tq2-l-24v, tq2-l2-3v, tq2-l2-5v, tq2-l2-12v, tq2-l2-24v,
