

继电器DS4E-S-5V , DS4E-S-12V

产品名称	继电器DS4E-S-5V , DS4E-S-12V
公司名称	深圳市粤兴达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路福田大厦东部403室
联系电话	86-075583692349/678 13724348517

产品详情

1:小型.高灵敏度1极信号用继电器 2 : 小型的尺寸12.5*7.4*10.1mm 3:宽范围的接点开关区域1ma-1a

4:高灵敏度线圈150wm 5:塑料密封型,耐环境性能优越 线圈接点间为fcc , part68标准 具体型号:

hy1-3v , hy1-5v , hy1-12v , hy1-24v , hy1z-3v , hy1z-5v , hy1z-12v , hy1z-24v ,

***** 1 : 抗电磁干扰能强 , 可实现高密度安装。 2 : 耐冲击电压1500v.fcc规格标准 , 实现耐高压。 3 : 包金双接点 , 而且低接点振动 , 可以发挥高接触可靠性。 4 : 品种齐全 , 用途广泛。 型号 : ds2e-m-3v , ds2e-m-5v , ds2e-m-12v , ds2e-m-24v , ds2e-s-3v , ds2e-s-5v , ds2e-s-12v , ds2e-s-24v , ds4e-m-3v , ds4e-m-5v , ds4e-m-12v , ds4e-m-24v , ds4e-s-3v , ds4e-s-5v , ds4e-s-12v , ds4e-s-24v , ds1e-m-3v , ds1e-m-5v , ds1e-m-12v , ds1e-m-24v , ds1e-s-3v , ds1e-s-5v , ds1e-s-12v , ds1e-s-24v , ds1e-ml-3v , ds1e-ml-5v , ds1e-ml-12v , ds1e-ml-24v , ds1e-sl-3v , ds1e-sl-5v , ds1e-sl-12v , ds1e-sl-24v , ds1e-ml2-3v , ds1e-ml2-5v , ds1e-ml2-12v , ds1e-ml2-24v , ds1e-sl2-3v , ds1e-sl2-5v , ds1e-sl2-12v , ds1e-sl2-24v , ds2e-ml-3v , ds2e-ml-5v , ds2e-ml-12v , ds2e-ml-24v ds2e-sl-3v , ds2e-sl-5v , ds2e-sl-12v , ds2e-sl-24v , ds2e-ml2-3v , ds2e-ml2-5v , ds2e-ml2-12v , ds2e-ml2-24v , ds2e-sl2-3v , ds2e-sl2-5v , ds2e-sl2-12v , ds2e-sl2-24v ds2y-s-5v , ds2y-s-12v , ds2y-s-24v

***** ,